

Equopen 笔式金属硬度计

(产地：瑞士)



- 单手操作
- 快速高精度
- 一体式无需电缆
- 直接以洛式显示

应用范围

- 适用于钢、工具钢、不锈钢、铸钢和铸铁
- 测量范围 20!70HRC, ± 1 HRC
- 被测物体量速小于 5KG 时，需放置在坚固的支撑物上测试以防振动
- 最小测试曲率 30mm
- 适用于测试服务、机械、品质控制等领域



技术规格

体积： $\varnothing 12$ mm，长度：140mm

质量：36g

压球：硬质合金

测量精度： ± 1 HRC

测量范围：20 - 70HRC

冲击方向：向下： ± 30

电池：130 小时

品质保证，电子器件 2 年保证，机械器件 1 年保证(易损件出外)



订货信息

订货号：355 10 000

包括：主机携带箱 2 个 1.5 电池

基本配件

355 10 001 主机

355 10 004 携带箱

355 10 007 电池 V

355 10 501 操作手册

选配件

355 10 015 耦合剂

355 10 013 测试块

易损件

355 10 005 盖帽

355 10 006 电池盖

355 10 008 O 型环

355 10 012 密封 O 型环



Shanghai Lrel Instrument Co., Ltd.

上海劳瑞仪器设备有限公司

TEL:021-51096689 FAX:021-65757305



www.lrel-instrument.com