

15" XVGA TFT 触摸屏

【特点】

- 铝合金外壳搭配全新色彩与时尚设计
- 影像输入支持 NTSC 与 PAL 格式
- 15" 1024x768 TFT 工业级 LCD
- 无风扇冷却系统
- 内建 256MB 储存内存及万年历
- NEMA4/IP65 面板防护等级
- 陶瓷封装高寿命 LED 背光灯
- SD 卡插槽支持 SD 与 SDHC 卡
- 内建电源隔离防护器
- Com1 或 Com3 RS485 2W 支持 MPI 187.5K
- CAN Bus 装置支持 CANopen 通讯协议
- Com1 / Com3 RS485 及 CAN Bus 隔离器内置






显示	显示类型	15" TFT
	分辨率 (WxH dots)	1024 x 768
	显示亮度 (cd/m ²)	350
	对比度	700:1
	背光类型	LED
	背光寿命	50,000 小时
	显示色彩	16.2M
触控面板	类型	4 线模拟电阻式
	触控精度	Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2%
内存	Flash 储存器 (MB)	256
	DRAM (MB)	256
处理器		32Bit RISC CPU 800MHz
通讯埠	SD 卡插槽	支持 SD/SDHC
	USB 主设备	USB 2.0 x 1
	Mini USB 下载口	USB 2.0 x 1
	以太网网络	10/100 Base-T
	COM 连接埠	COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W), COM3(RS-232/RS-485 2W)
	CAN Bus	有
	声音输出	Audio Line Out - 3.5 mm jack x 1
影像输入	NTSC/PAL RCA x 2	
万年历		内建
电源	输入电源	24±20%VDC
	电源功耗	900 m A@24V
	隔离电源器	内建
	耐压	500VAC (1 分钟)
	绝缘电阻	超过 50MΩ at 500VDC
	抗震	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分钟)
规格	外壳材质	铝质
	外形尺寸 WxHxD	366 x 293 x 57mm
	开孔尺寸 (mm)	352 x 279
	重量 (kg)	约 2.75 kg
操作环境	防护等级	IP65 前面板防护 (O 形密封圈)
	储存环境温度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	使用环境温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	使用环境湿度	10% ~ 90% RH (无冷凝)
欧盟 CE 认证		符合 EN 55022: 2006+A1: 2007, Class A EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:2008 EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
使用软件		EasyBuilder Pro



eMT3150A

订货信息

- **eMT3150A**
15" TFT LCD HMI,
内建 256MB flash memory/
256MB RAM on board,
Video Input Port RCA x 2
- **FLZ485000**
Com1[485]/Com3[485]/CAN
Bus 分接线
- **FLZ232000**
Com1[232]/Com3[232] 分接线



a	保险丝	g	Com1 RS485, Com3 RS485, CAN Bus
b	电源接口	h	Com1 RS232, Com3 RS232
c	VESA 75 mm 固定孔	i	SD 卡插槽
d	影像输入 x 2	j	USB 从接口
e	指拨开关 & 复位按钮	K	USB 主接口
f	声音输出	l	以太网接口