

溫度開關說明

品名：高精度機械式的液漲式溫控器（ $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ）

詳細介紹：

此型號產品具有操作簡單、使用方便的優點，廣泛應用於各種家用電熱器具控溫輔助件。此外，本系列溫控器還具有比別類可調溫控器更加優越的性能，溫度調整範圍大通過旋轉調節軸使其處於不同的角度可得到不同的通斷溫度。通斷溫差小，調整精度高，開關動作靈敏，使用壽命長。

應用範圍：溫度控制、食品塑料機械，冷凍冷藏庫，製冰機，電熱器，飲水機，電烤爐，保溫箱，電暖器也可應用於家用電器、電子儀器、電子控制櫃等作過熱保護、限溫和控溫作用等式樣。

電器規格 16 (2) A 250/380V

TS-030S $-30^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 126L 5.8 mm (直徑)

TS-050S $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 125L 5.5 mm (直徑)

TS-080S $0^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ 115L 5.5 mm (直徑)

TS-090S $0^{\circ}\text{C} \sim 90^{\circ}\text{C}$ 117L 5.8 mm (直徑)

TS-120S $0^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 105L 5 mm (直徑)

TS-200S $0^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$ 64.5L 5 mm (直徑)

TS-320S $50^{\circ}\text{C} \sim 320^{\circ}\text{C}$ 165L 3 mm/65L 5 mm (直徑)

端子方式 單極雙投

毛細管長度 1000mm

毛細管材料 CU SUS

感溫棒固定方式 可附加二分螺牙組

安規 符合 UL,CSA,CE 標準

精度 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (業界最高)

苏州工业园区天和仪器有限公司

电话：0512-62527871

传真：0512-62527876-8018

网址：www.tinkosz.cn

www.tinkosz.com

邮箱：tinko-suzhou@163.com