

单位: 元/台 (含税)

型号	产品名称	主要技术参数	市场价
<b>一、电子经纬仪系列</b>			
新型稳固支架、大屏幕液晶、中英文界面、电子补偿、对径读数、可带数据接口、正像望远镜、公制威特基座			
DJD2-C	电子经纬仪	2秒, 补偿精度 $\pm 3'$ , 竖轴补偿, 大屏幕大按键中文显示, 内存500点, 电池时间20h	8400
DJD2-1GC	电子经纬仪	2秒, 补偿精度 $\pm 3'$ , 大屏幕中文界面	8000
DJD2-GCH/HL	电子经纬仪	2秒, 中文界面, 滑动基座, 激光下对点	7800
DJD2-PGE/HL	电子经纬仪	2秒, 英文界面, 滑动基座, 激光下对点	7800
DJD2-2PG	电子经纬仪	2秒, 中文界面,	7600
DJD2-2PGA	电子经纬仪	2秒, 中文界面, 新型支架	7600
DJD5-GE	电子经纬仪	5秒, 英文界面	7200
DJD5-GEH	电子经纬仪	5秒, 滑动基座	7200
DJD2-GJC/L	激光 电子经纬仪	2秒, 中文界面, 635nm激光器, 有效射程200m, 其它指标同DJD2-GCL, L为激光下对点	12300
DJD2-GJCHL	激光 电子经纬仪	2秒, 中文界面, 滑动基座, 激光下对点, 其它指标同DJD2-GJC	12300
DJD2-2GJA	激光 电子经纬仪	2秒, 英文界面, 其它指标同DJD2-G	12000
<b>二、光学经纬仪系列</b>			
独特的光路系统, 彩色视场, 成像极为清晰, 换盘机构, 竖盘指标自动补偿			
TD-1E	0.8秒经纬仪	直读1秒, 补偿 $\pm 2'$ , 威特基座, 标准偏差 $\leq 0.8''$	13800
TDJ2E	2秒经纬仪	直读1秒, 补偿 $\pm 2'$ , 放大倍率30X, 正像	9800
TDJ2	2秒经纬仪	直读1秒, 补偿 $\pm 2'$ , 放大倍率28X, 倒像	8800
TDJ2Z	自准直经纬仪	配准直目镜, 用于设备安装准直测量, 指标同J2	14800
DJJ2-2	激光经纬仪	直读1秒, 半导体激光器, 同轴, 其余指标同TDJ2	13600
DJJ2E	激光经纬仪	直读1秒, 补偿 $\pm 2'$ , 放大倍率30X, 正像	14800
TDJ6E	6秒经纬仪	直读1分, 补偿 $\pm 2'$ , 放大倍率30X, 正像	6200
TDJ6	6秒经纬仪	直读1分, 补偿 $\pm 2'$ , 放大倍率28X, 倒像	5200
<b>三、全站仪系列</b>			
优良的性能价格比, 竖轴补偿, 数据接口, 数字键, 大屏幕液晶双显, 测程1.5-2.6公里, 软件功能齐全			
BTS-3082CA	工程型全站仪	测角2秒, 测距 $(\pm 5+3)$ ppm, 内存8000点	21000
BTS-6082C/CL	工程型全站仪	数字键, 测角2秒, 测距 $\pm (3\text{mm}+2\text{ppm}\cdot D)$ , 内存8000点, CL为激光下对点	24000
BTS-6082CHL	工程型全站仪	超大屏幕显示、大按键, 测角2秒, 测距 $\pm (2\text{mm}+2\text{ppm}\cdot D)$ , 激光下对点, 滑动基座	25000
BTS-6085C/CL	工程型全站仪	超大屏幕显示、大按键, 测角5秒, 测距 $\pm (3\text{mm}+2\text{ppm}\cdot D)$ , 内存8000点	23000
BTS-7202CHL	电脑型全站仪	超大屏幕显示、大按键, 测角2秒, 测距 $\pm (2\text{mm}+2\text{ppm}\cdot D)$ , 内存40000点	28000
BTS-802C/CL	工程型全站仪	超大屏幕显示、大按键, 测角2秒, 测距 $\pm (3\text{mm}+2\text{ppm}\cdot D)$ , 内存50000点	26000
BTS-802CA	工程型全站仪	超大屏幕显示、大按键, 测角2秒, 测距 $\pm (2\text{mm}+2\text{ppm}\cdot D)$ , 内存50000点	26500
BTS-802CHL	全站仪	测角2", 滑动基座, 激光下对点	26500
BTS-802CFar	超远程全站仪	最大测程3km/6km, 测距精度0.5m, 其它指标同802C	38000
BTS-802C	防爆全站仪	三证齐全, 适用于矿下测量, 其它指标同802C	36000

北京时代新天科贸有限公司  
 免费电话: 4006728891

# 北京时代新天科贸有限公司

## 免费电话：4006728891

<b>四、GPS 接收机系列</b>			
测量型，双电源设计，超强的软件功能，RS-232C 接口，后处理软件			
GJS101-F20 静态	GPS 接收机	单频一体化，12 通道，水平±5mm+1ppm，垂直±10mm+1ppm，抗 2m 掉落	18000
GJS101-F30 静态	接收机（单台）	单频一体化，12 通道，水平±5mm+1ppm，垂直±10mm+1ppm，抗 2m 掉落	15000
GJS101-F80 RTK	接收机（基准站+流动站）	双频 24 通道，静态水平±3mm+0.5ppm，垂直±5mm+1ppm，动态水平±10+1ppm，垂直±20mm+1ppm	238000
GJS101-F82 RTK	接收机（基准站-流动站）	一体化，双频 24 通道，静态水平±3mm+0.5ppm，垂直±5mm+1ppm，动态水平±10+1ppm，垂直±20mm+1ppm	248000
GJS101-F90 RTK	接收机（基准站+流动站）	一体化，双频 24 通道，静态水平±3mm+0.5ppm，垂直±5mm+1ppm，动态水平±10+1ppm，垂直±20mm+1ppm	258000
<b>五、激光建筑施工仪器系列</b>			
采用 635nm 半导体激光器，体积小，功率大，寿命长，可配专用三脚架			
APL-1	激光投线仪	便携式，三线，线宽<3mm（5 M），自动安平，精度±1' 投线距离>10 米	960
APL-2	激光投线仪	便携式，二线，线宽<3mm（5 M），其它指标同 APL-1	880
APL-3	激光投线仪	便携式，二线，线宽<3mm（5 M），自动安平，精度±1' 白锁功能，投线距离>10 米	960
APL-4	激光投线仪	便携式，三线，线宽<3mm（5 M），其它指标同 APL-3	980
SPL101	激光投线仪	小巧功能多，可投射点、水平线、十字线、L 地线，精度±3'，工作半径 10 米	380
SJ2-4	激光扫平仪	水平垂直扫描，定横线，半径 15 米，水平精度±1'	600
DZJ3	激光垂准仪	精度 1/40000，倍率 25X，射程 120-300m，光学对点	6600
DZJ3-L1	激光垂准仪	精度 1/40000，倍率 25X，射程 120-300m，激光对点	6800
SJZ1	自动安平/激光扫平仪	水平精度±20"，测量半径 150m，激光波长 635nm，补偿范围±8'，探测器灵敏度±2.5mm	3200
<b>六、自动安平水准仪系列</b>			
高稳定补偿器，正像望远镜，快慢调焦，摩擦式微动，稳定性及密封性好，精度等级齐全			
DAL1528	数字水准仪	精度：光学/电子读数±1.5mm，测程 100m，显示值 0.2mm	7800
DAL1528R	数字水准仪	数据接口 RS-232C，可存储 1000 组，其它指标同 DAL1528	8800
DZS3-1	水准仪	30X，精度 2.5mm，补偿±5'，高稳定性、带警告装置	1850
AL222-1	水准仪	倍率 22 X，精度 2.5mm，补偿±10'，新型高稳定补偿器	1000
AL1528	水准仪	倍率 28 X，精度 1.5mm，补偿±10'，磁阻尼	1400
AL1532	水准仪	倍率 32 X，精度 1.5mm，补偿±10'，磁阻尼	1600
AL322-A	水准仪	倍率 22 X，精度 2.5mm，补偿±10'	780
AL325-A	水准仪	倍率 25 X，精度 2.0mm，补偿±10'	780
AL328-A	水准仪	倍率 28 X，精度 1.5mm，补偿±10'	880
AL132-C	高精度水准仪	倍率 32 X，精度 1.0mm，补偿±15' 光学平板器	3200
AL322-1	水准仪	倍率 22 X，精度 2.5mm，补偿±10'，新型高稳定补偿器	1000
AL325-1	水准仪	倍率 25 X，精度 2.0mm，补偿±10' 新型高稳定补偿器	1000
AL328-1	水准仪	倍率 28 X，精度 1.5mm，补偿±10'，新型高稳定补偿器	1200
AL332-1	水准仪	倍率 32 X，精度 2.5mm，补偿±10'，新型高稳定补偿器	1350
SZ1032	高精度水准仪	倍率 32 X，精度±1.0mm，补偿±15' 内置式平板测微器	2200
SZ1032+ DPM	高精度水准仪	倍率 32 X，精度±1.0/±0.5mm，补偿±15' 数字式测微器	5000
DPM	数字测微器	精度 0.5mm，直接读数，与 SZ1032 配装	2800
M20-A	水准仪	倍率 22 X，精度 2.5mm，补偿±15'	780

### 七、仪器主要配套及选购附件

全站仪 附件	单棱镜组	含单棱镜、对点基座、带视牌	1800
	三棱镜组	含三棱镜、对点基座、带视牌	2400
	跟踪棱镜组	含单棱镜、靶架、标杆	1500
	威特基座	带光学对点器	400
	电池充电器	6V/12V	320
	电缆线	全站仪用, 配专用插头	400
	充电电池	全站仪/电子经纬仪用	400
	掌上电脑	全站仪/电子经纬仪用	6000
M型	经纬仪脚架	木制	230
L, S型	水准仪脚架	木制	160
FPD1	双显探测器	测程 100m, 精度 <math>\pm 2.5\text{mm}</math>	600
FPD2	双显探测器	测程 100m, 精度 <math>\pm 2.5\text{mm}</math>	630
FPD3	双显探测器	测程 100m, 精度 <math>\pm 2.5\text{mm}</math>	550
FPS1	单显探测器	测程 100m, 精度 <math>\pm 2.5\text{mm}</math>	580
DPS3	单显探测器	测程 100m, 精度 <math>\pm 2.5\text{mm}</math>	610

### 八、博飞 GPS 接收机配套及选购附件

部件名称		市场价
<b>免费电话: 4006728891</b>		
基座(头、座)	带光学对点器	500
数据线	有 USB 及串口连接功能	900
数据软件狗	博飞软件专用	400
电台数传线	适用于博飞 GPS	900
5 米标准电台天线	耐高低温	1000
仪器箱(基准站/移动站)	密封性好, 硬度强	1500
电台电源线	GPS 用	700
S50 手簿主机	工业级防水性手簿	15000
R50 手簿主机	高性能处理器、防水性好	15800
R50 手簿电池	R50 手簿专用	1500
手簿托架	专用于多角度固定手簿	1200
碳纤对中杆	方便结实	800
锂电池(进口电芯)	大容量锂电池	350
锂电池充电器	专业防水开放式散热设计	1500
UHF 电台	绕射能力强, 操作简单	9500
F82 移动站棒状天线	GPS 专用	280
BOIF RTK 软件	操作方便、功能强大	5000
BOIF 后处理软件	操作方便, 具有良好的兼容性	4000