

涂层测厚仪

M



应用于...

- 粉末涂料
- 油漆应用
- 涂层检测

DeFelsko[®]

The Measure of Quality

北京时代新天科贸有限公司总经销 免费电话：400-672-8891

PosiTest DFT

涂层测厚仪

两种型号

- PosiTest DFT F 型
用于钢铁上的非磁性涂镀层，如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等。
- PosiTest DFT Combo 型
为两用型。既可用于钢铁上的非磁性涂镀层，如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等的测量，又可用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层，如阳极氧化膜、油漆、涂料等的测量。仪器可自动识别两种情况。



仪器特点

- 大屏幕液晶显示
- 快速、连续测量
- 自动开机，自动关机
- 零点校准
- 防磨红宝石探头
- 测量声音指示
- V型槽可用于有弧度的部位
- 公英制转换

技术参数

测量范围	0~1000 μ m
精度	$\pm(2\mu\text{m}+3\%)$
尺寸	100x38x23mm
重量	70g



标准配置

主机(内置探头)
标准箱
7号电池
说明书
仪器盒

北京时代新天科贸有限公司

电话：400-672-8891



MADE IN THE USA