

# 北京时代新天科贸有限公司出品

联系电话：400-672-8891

## 产品介绍

- + 在线式红外测温仪
  - MTX50A 在线式红外测温仪
  - MTX50B 在线式红外测温仪
  - MTX50C
  - MTX70 在线式红外测温仪
  - MTX120 在线式红外测温仪
  - MTX 高温在线(两线制)
  - MTX 高温在线
  - ST100 分离式红外线测温仪
  - 光纤单色红外测温仪
  - 光纤双色红外测温仪
- + 便携式红外测温仪
  - PT30 便携式红外测温仪
  - PT40 便携式红外测温仪
  - PT50 便携式红外测温仪
  - PT70 便携式红外测温仪
  - PT90 便携式红外测温仪
  - PT120 便携式红外测温仪
  - PT150 便携式红外测温仪
  - PT300 便携式红外测温仪
  - PT300B 便携式红外测温仪
  - CIT-1TD 比色便携式

## 产品介绍 - 在线式红外测温仪

### 主要参数:

测温范围:0-500℃  
测量精度:测量值的±1%或±1.5℃,取最大值  
重复精度:测量值的±0.5%或±1℃,取最大值  
工作波段:8~14um  
距离系数:15:1  
瞄准方式:同轴激光瞄准



MTX50A 在线式红外测温仪

- + 熔炼测温仪
- W330 手提式熔炼测温仪
- W300(测铝专用)
- + 气体报警仪
- GSP 气体检测报警仪
- GT 气体检测变送器
- GA-01 气体检测报警仪主机
- + 铁路桥梁测量仪
- CPY-1 型铁路轨道抄平仪
- WY-2 型钢轨位移观测仪
- LCY-1 型桥梁裂缝测量仪
- NCY-2 型桥梁动态振幅测量



MTX50B 在线式红外测温仪

**主要参数:**

测温范围:0-500℃  
 测量精度:测量值的±1%或±1.5℃,取最大值  
 重复精度:测量值的±0.5%或±1℃,取最大值  
 工作波段:8~14um  
 距离系数:15: 1  
 瞄准方式:同轴激光瞄准



MTX50C

**主要参数:**

测温范围:0-500℃  
 测量精度:测量值的±1%或±1.5℃,取最大值  
 重复精度:测量值的±0.5%或±1℃,取最大值  
 工作波段:8~14um  
 距离系数:15: 1  
 瞄准方式:同轴激光瞄准



**主要参数:**

测温范围:  $-18^{\circ}\text{C}$  --  $+700^{\circ}\text{C}$

测量精度: 读数值的 $\pm 1\%$

重复精度: 读数值的 $\pm 0.5\%$

工作波段:  $8\sim 14\mu\text{m}$

距离系数: 40: 1

瞄准方式: 同轴激光瞄准

MTX70 在线式红外测温仪