

全自动氮气柜规格参数

柜体采用 1mm 及 1.2mm 优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好，重叠式结构设计，密封性能极佳。表面处理采用先进的有 18 道工序组成的粉体橘纹烤漆，耐腐蚀性强。

门镶 3.2mm 高强度钢化玻璃。平面加压把手锁一体化设计，有防盗功能。底座配可移动带刹车脚轮。

LED 超高亮数码显示。温湿度独立显示，湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。配备氮气节约装置，相比市场其他直充氮气机型可节约 70% 氮气消耗量。

独家采用多点供气系统。氮气分布均匀。

行业内唯一一家通过 ROHS 环保的产品。避免重金属等元素污染存放的产品。

行业内唯一一家拥有智能化控制系统的氮气柜。节省能源，延长使用寿命。产品性能稳定，质量有保障。

电源：220V 50/60HZ 平均功率：8W

用途：用于湿度敏感类材料的存放，防潮保管，如 IC 等湿度特别敏感的材料存放，可选购防静电烤漆型。

防静电机型表面处理采用先进的防静电烤漆，静电阻值为 10⁶--10⁸ 欧姆，美观大方，耐腐蚀性强，机型颜色为黑色。

可选购不锈钢机型。

常规型号	防静电型号	外形尺寸 mm	内尺寸 mm	控制范围 RH	平均功率	层板数
CTD98DA	CTD98FD A	448*400*6 88	446*372*5 98	1%--60%	8	1
CTD160D A	CTD160F DA	446*422*8 48	448*450*1 010			3
CTD240D A	CTD240F DA	596*372*1 148	598*400*1 310			3
CTD320D A	CTD320F DA	898*422*8 48	900*450*1 010			3
CTD435D A	CTD435F DA	898*572*8 48	900*600*1 010			3
CTD540D A	CTD540F DA	596*682*1 298	598*710*1 465			3
CTD718D A	CTD718F DA	596*682*1 723	598*710*1 910			5
CTD870D A	CTD870F DA	898*572*1 698	900*600*1 890			5
CTD1436A DA	CTD1436F ADA	1198*682* 1723	1200*710* 1910			5
CTD1436B DA	CTD1436F BDA	1198*6828 1723	1200*710* 1910			5