

<p>SW-CJ-1C 双人单面水平送风超净/净化工作台说明</p>	<p>15800.00</p>	<p>型号: SW-CJ-1C 双人单面 平均风速: 0.25-0.45m/s(可调) 电源: AC 单相220V/50HZ 最大功耗: 0.8KW 重量: <400kg 外形尺寸: 1600×730×1600mm 工作区尺寸: 1360×550×620mm</p>
<p>SW-CJ-2FD 双人单面(医用)净化工作台(垂直送风)</p>	<p>13500.00</p>	<p>SW-CJ-2FD 双人单面垂直, 任意定位型 平均风速: 0.3-0.6m/s (可调) 电 源: AC220V/50Hz 最大功率(Kw): 0.3 重 量(Kg): 200 工作区尺寸: 1360*650*520 外型尺寸: 1540*680*1600</p>
<p>SW-CJ-1FB 单人单面水平、垂直两用净化/超净/洁净工作台</p>	<p>14800.00</p>	<p>SW-CJ-1FB 单人单面水平、垂直两用净化/超净/洁净工作台 平均风速 0.25m~0.45m/m/s(快慢双速) 电源 AC 单相220V/50Hz 最大功耗 330W 300W 重量 <150kg <300kg 外形尺寸 1050×760×1800 工作区尺寸 870×500×620</p>
<p>SW-CJ-2FB 双人单面(垂直水平两用)净化工作台</p>	<p>19800.00</p>	<p>SW-CJ-2FB 双人单面(垂直水平两用)净化工作台 平均风速: 0.25-0.45m/s 快慢双速) 外形尺寸: 1540×730×1600mm 工作区尺寸: 1360×700×520mm 电 源: 220V/50HZ 最大功耗: 330W 重 量: 300kg</p>
<p>SW-CJ-1E 单人双面净化工作台(全不锈钢外壳)说明</p>	<p>13000.00</p>	<p>型号 SW-CJ-1E 单人双面 平均风速 0.25m-0.45m/s(快慢双速) 电源 AC 单相220V/50Hz 最大功耗 130W 重量 <85kg 外形尺寸 850×580×1600mm 工作区尺寸 700×500×500mm</p>
<p>SW-CJ-1ED 单人单面净化工作台(全不锈钢外壳)说明</p>	<p>12000.00</p>	<p>型号: SW-CJ-1ED 单人单面 平均风速 : 0.25m-0.45m/s(快慢双速) 电源 : AC 单相220V/50HZ 最大功耗: 0.4KW 重量 : <150kg 外形尺寸(mm) : 1050×680×1600 工作区尺寸 (mm) : 870×650×520</p>

<p>SW-CJ-2E 双人双 面净化工作台/超 净工作台说明</p>	<p>22000.00</p>	<p>型号 SW-CJ-2E 双人单面 平均风速 0. 25m-0. 45/m/s(快慢双速) 电源 AC 单相220V/50Hz 最大功耗 250W 重量 <150kg 外形尺寸(mm) 1300×580×1600 工作区尺寸(mm) 1150×500×500</p>
<p>SW-CJ-2ED 双人单 面净化工作台/超 净工作台全不锈钢</p>	<p>21000.00</p>	<p>型号 SW-CJ-2ED 双人单面垂直流形 平均风速 0. 25m-0. 45/m/s(快慢双速) 电源 AC 单相220V/50HZ 最大功耗 0.8KW 重量 <250kg 外形尺寸(mm) 1540×680×1600 工作区尺寸 (mm) 1360×650×520</p>
<p>双人单面净化工作 台（水平送风） SW-CJ-1CU 说明</p>	<p>15000.00</p>	<p>平均风速: 0.35~0.45m/s 电源/最大功耗: 220V/50Hz/800w 重量: <400kg 工作区尺寸 mm W×D×H: 1770×500×600 外形尺寸 mm (W×D×H) : 1820×745×1620</p>
<p>单人单面净化工作 台（水平送风） SW-CJ-1BU 说明报 价</p>	<p>9200.00</p>	<p>型号: SW-CJ-1BU (单人单面) 水平流 显示方式: LED 风速范围: 0.3-0.6m/s 可调 电源: AC220V/50Hz 最大功率 Kw: 0.15 重量 Kg: 110 外形尺寸:930×730×1450mm 工作区尺寸:900×400×600mm</p>
<p>SW-CJ-2F 双人双 面(医用)净化工作 台(垂直送风)</p>	<p>13800.00</p>	<p>型号: SW-CJ-2F 双人双面 垂直送风 平均风速: 0. 25--0. 45m/s(快. 慢双速) 电源: AC/50HZ/220V 功耗: 0.8KW 重量: <250kg 外形尺寸(mm) : 1540×680×1600 工作区尺寸 (mm) : 1360×650×520</p>
<p>SW-CJ-1B 单人单 面净化工作台(水 平送风)</p>	<p>9800.00</p>	<p>型号 SW-CJ-1B 单人单面(水平送风)净化工作台 平均风速 0.25-0.6m/s(可调) 电源 AC/50HZ/220V 功耗 320w 重量 160kg 高效过滤器规格及数量 795×600×38×① 荧光灯/紫外灯规格及数量 20W×①/20W×① 外形尺寸 1050×730×1600mm 工作区尺寸 870×550×620mm</p>

<p>HS-840-U 水平层流净化工作台 宽工作台面</p>	<p>12800.00</p>	<p>HS-840-U 水平层流净化工作台 平均风速：0.3~0.6m/s 可调 电 源 AC：单相220V/50Hz 最大功率：0.4KW 重 量：160kg 外形尺寸：880*760*1800mm 工作区尺寸：700*550*620mm</p>
<p>HS-1300-U 双人净化工作台(水平送风/宽工作台面)说明</p>	<p>18800.00</p>	<p>型号 HS-1300U 水平层流单人净化工作台 平均风速：0.25-0.6m/s(可调) 电源：AC/50HZ/220V 功耗：800w 重量：350kg 外形尺寸：1300×760×1800mm 工作区尺寸：1030×550×620mm 适用人数：双人单面</p>
<p>SW-CJ-1FD 医用超净工作台 垂直送风工作台产品报价</p>	<p>8600.00</p>	<p>型号：SW-CJ-1FD 单人单面净化工作 平均风速：0.25--0.45m/s(快. 慢双速) 电源：AC/50HZ/220V 功耗：0.4KW 重量：<150kg 外形尺寸(mm)：1050×680×1600 工作区尺寸 (mm)：870×650×520</p>
<p>SW-CJ-2D 双人单面净化工作台(垂直送风)</p>	<p>9200.00</p>	<p>型号：SW-CJ-2D 双人单面（垂直送风）净化工作台 平均风速：0.25--0.45m/s(快. 慢双速) 电源：AC/50HZ/220V 功耗：250W 重量：<150kg 外形尺寸(mm)：1300×580×1600 工作区尺寸(mm)：1150×500×500</p>
<p>SW-CJ-1G 单人单面(水平送风)净化工作台说明报价</p>	<p>4500.00</p>	<p>型号：SW-CJ-1G 单人单面（水平送风）净化工作台 平均风速：0.25--0.45m/s(快. 慢双速) 电源：AC/50HZ/220V 功耗：130W 重量：<85kg 外形尺寸 (mm)：850×580×1600 工作区尺寸 (mm)：700×500×500</p>
<p>SW-CJ-1D 超净工作台/净化工作台</p>	<p>4500.00</p>	<p>平均风速：0.25m-0.45m/s(快. 慢双速) 电源：AC/50Hz/220V. 功耗：130W 重量：<85kg 适用人数：单人单面 外形尺寸：850×580×1600mm 工作区尺寸：700×500×500mm</p>