

500 度高温烘箱 DHG-III 电热恒温鼓风干燥箱

★用途概述

供科研单位、大专院校、医疗机构、工矿企业等单位、部门作各种试验之用，如干燥、消毒、灭菌、固化等应用。

★结构特点

本机壳体由优质钢板制成，夹层内填充优质玻璃纤维保温材料。具有良好的保温性能，箱室上顶面装有鼓风机，配以箱内风道，使箱内热空气有规律循环，从而提高了箱内温度均匀性。电加热器密封式管状形状，以防露电热丝和低着火点气体直接接触而发生事故。

箱室上部排气管打开后可将箱内废气排至箱外。本机操作系统设在箱左侧电器箱内，温度设定及箱内温度控制由数显控温仪完成。

本产品采用智能控温装置，控制方式为 P.I.D，开关形式为无触点形式，改变以往用接触器作开关具有的开关噪声，为无声运行。并且具有使用寿命长、工作可靠等特点，温度显示采用数字显示，具有观察直观、操作方便等优点。智能控温装置内部由电脑芯片控制，结构紧凑，控温精度高。



项目	DHG-9073BS-III	DHG-9143BS-III	DHG-9243BS-III	DHG-9643BS-III
容积	70L	134L	225L	640L
控温范围	室温+30℃-500℃			
温度波动度	≤±1℃			
温度均匀度	≤±2℃			
搁板数量	2块			
工作时间	1-9999min 定时或连续			
功率	4000W	6000W	9000W	1.2KW
工作电源	AC 220V 50Hz		AC 380V 50Hz (三相四线)	
工作室尺寸 mm	350*450*450	550*445*550	500*600*750	800*800*1000