

电热（恒温）鼓风干燥箱101AS-2的具体参数



工作电压：220V，控温范围：RT+10℃-300℃，功率：2.2KW，工作室尺寸（高*宽*深）(mm)：550*550*450，外形尺度（高*宽*深）(mm)：820*910*660；
电热（恒温）鼓风干燥箱101AS-2的产品特点：

- 1、钢化玻璃观察门。
- 2、鼓风装置，箱内温度均匀。
- 3、电子温控仪或数字温控仪控温。
- 4、耐高温硅橡胶密封条，密封保温。
- 5、101A 内胆材质为镀锌钢板，101AS 内胆材质为不锈钢。

电热（恒温）鼓风干燥箱101AS-2的主要适用范围：

主要适用于工矿企业、大专院校、科研医药卫生等单位实验室对物品进行干燥烘焙，热处理之用。

技术参数：

型号	工作电压 (v)	控温范围 (℃)	功率 (KW)	工作室尺寸 mm (高*宽*深)	外型尺寸 mm (高*宽*深)
101AS-0	220	RT+10-300	1.6	350*350*350	560*700*540
101AS-1	220	RT+10-300	1.8	450*450*350	655*800*540
101AS-2	220	RT+10-300	2.2	550*550*450	820*910*660
101AS-3	220	RT+10-300	4	750*600*500	1010*960*710
101AS-4	380	RT+10-300	6	1000*800*800	1350*1220*1010

干燥箱系列：◇200度电热恒温鼓风干燥箱 ◇250度电热恒温鼓风干燥箱 ◇300度电热恒温鼓风干燥箱 ◇400度电热恒温鼓风干燥箱 ◇500度电热恒温鼓风干燥箱