

卧式干燥箱价格表



产品特点：

- 1、外壳采用优质冷轧钢板加工成形，表面经喷涂工艺处理，工作室采用不锈钢或冷轧钢板加工成形，并经防腐工艺处理。
- 2、可选用指针式或智能式控温仪，智能式控温仪采用 PID 控制程序，数码显示，具有定时功能。
- 3、箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗，可随时观察工作室内部被加热物品的情况。
- 4、箱门用硅橡胶条密封，密封效果好。
- 5、鼓风型装有低噪声风机，单风道设计，保证工作室内有良好的温度均匀度。

鼓风干燥箱	价格 ¥	恒温干燥箱	价格 ¥	工作室尺寸 mm	功率 KW	控温范围℃
101-0	1668	202-0	1468	350*350*350	1.2	RT+10~250℃
101-0A	1768	202-0A	1558			
101-0AB	2318	202-0AB	2218			
101-1	1738	202-1	1628	450*350*450	1.6	
101-1A	2118	202-1A	1838			
101-1AB	2628	202-1AB	2628			
101-2	2218	202-2	2118	550*450*550	2	
101-2A	2528	202-2A	2258			
101-2AB	3580	202-2AB	2958			
101-3	3080	202-3	2868	600*500*750	4	
101-3A	3258	202-3A	2988			
101-3AB	4628	202-3AB	4298			