

## SafetyGas

各种气体检测设备



GasAlertMicroClip XT

单键操作，开机只须按开机键即可自动完成自我测试，直接使用，开机过程中不需再按任何其它按键。



重量：171 克  
防水：IP-66/67

- ✓ 单键操作，使用简单
- ✓ 背光大型显示屏一目了然
- ✓ 体积小重量轻仅 171 公克
- ✓ 内置警报震动功能
- ✓ 95 db 警报声
- ✓ 警报锁定、校正逾期提示功能
- ✓ 可记录及显示 TWA 值、STEL 值及最大值
- ✓ 可燃性气体可选择 0~100%LEL 或 0~5.0% v/v 甲烷

可依需要选择以下 1~4 种气体：




检测气体	可燃性气体	氧气	一氧化碳	硫化氢
测量范围	0-100% LEL	0-30.0%	0-500 ppm	0-100 ppm
分辨率	1% LEL	0.1%	1 ppm	1 ppm
传感器	触煤燃烧式	电化学式	电化学式	电化学式

Intex

上海翼航智能科技有限公司

专业 服务 分享

## 规 格

单键操作	开机只须按开机键即可自动完成自我测试，直接使用，开机过程中不需再按任何其它按键
警报种类	高低两段气体警报、TWA/STEL 警报(CO/H <sub>2</sub> S) 电池电力不足警报、超限警报
警报音	95 dB ， 各种警报声音皆不同
警报灯	广角 LED 闪光警报灯及 LCD 显示屏显示
警报值	可由使用者自行设定，开机时自动显示预设的警报值
显示屏	超大型 LCD 显示屏，可同时显示四种气体浓度
照明灯	显示屏有照明灯，警报状况下自动照明或可按钮启动照明功能
校正	自动归零及校正
EMI/RFI	符合 EMC Directive 2004/108/EC
可设定功能	工作中哔声、警报锁定、校正逾期、“SAFE”安全显示模式、关闭传感器功能、可燃性气体显示单位、多语言选择。
防护等级	IP66/67
TWA、STEL	可记录及显示 TWA 值和 STEL 值
事件记录	可记录并传输多达 10 个气体警报事件
自我测试	开机自动执行全功能自我测试
电池测试	开机后随时监测电池电力
认证	 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEX: Ex ia IIC T4  European Conformity ATEX:  II 1G T4, Ex ia IIC T4
体积	113 x 60x 29 cm
重量	171 公克
操作温度	-20 / 50℃
操作湿度	5 / 95% RH
电池	使用可充电锂电池，操作时间可达 12 小时
内置震动	内置警报震动功能

**Intex**

上海翼航智能科技有限公司

上海：上海市徐汇区凯旋路 3500 号 1 号楼 8A 座  
<http://www.safetygas.com.cn>

电话：(021) 6439 8980 传真：(021) 6439 8983  
[sales@intex.com.cn](mailto:sales@intex.com.cn)