

# 高温恒温箱



(微电脑智能数显温控器)



(30L、80L、140L、220L、640L)



(500L、680L、960L)

东莞昊昕公司

东莞昊昕公司

型号	JX-2015B (JX-3015B)	JX-2030B (JX-3030B)	JX-2080B (JX-3080B)	JX-2140B (JX-3140B)	JX-2220B (JX-3220B)	JX-2500B (JX-3500B)	JX-2640B (JX-3640B)	JX-2680B (JX-3680B)	JX-2960B (JX-3960B)
容积	15L	30L	80L	140L	220L	500L	640L	680L	960L
内腔尺寸 (mm)	W250 D250 H250	W340 D320 H320	W450 D400 H450	W550 D450 H550	W600 D500 H750	W640 D580 H1350	W800 D800 H1000	W840 D600 H1350	W1000 D600 H1600
内胆材质	<b>SUS304 不锈钢板</b>								
搁物网架	2套, 不锈钢	2套, 不锈钢	2套, 不锈钢	2套, 不锈钢	2套, 不锈钢	3套, 不锈钢	2套, 不锈钢	4套, 不锈钢	5套, 不锈钢
可视性	双层隔热耐高温钢化玻璃观察窗								
温度范围	R. T. ~ 250℃ 或 300℃								
分辨率	0.1℃								
波动性	<b>±0.2℃ (最佳状态±0.1℃)</b>								
温控器	微电脑智能数显温控器, 设定温度和实时温度双数显, PID精密控温								
定时功能	1~9999min~长期								
安全性	<b>超温设定及蜂鸣报警</b>								
发热器件	铠装不锈钢发热管								
内部循环	微风循环, 进口风机保证工作室温度均匀								
保温材质	超细玻璃纤维								
外形尺寸	W550 D490 H430	W620 D530 H490	W740 D620 H630	W840 D670 H730	W880 D720 H930	W780 D750 H1880	W1150 D1050 H1400	W980 D800 H1880	W1140 D800 H2150
工作电源	220V, 0.8KW	220V, 1KW	220V, 1.5KW	220V, 2KW	220V, 2.5KW	380V, 3KW	380V, 4KW	380V, 4KW	380V, 6KW