

特别制造的多列组合 Visi-Float® 转子流量计

特别适合 OEM 制造商的应用。Visi-Float® 转子流量计可以将多达十个的转子流量计集成在同一块有机玻璃上，而且带阀，不带阀均可。更详细的信息请咨询厂家。



OEM 制造商的特殊需求 — 我们生产特殊的转子流量计以满足不同领域的需求和特殊的应用。它们包括：开关活塞，按压式阀门，特殊气体或流体的标定，特殊的量程，刻度，铭牌或其它标志。还能够提供醒目的指示标记以方便观察使用。对于特别的信息和应用，请提供给我们你的要求。

订购指南

系列 — 量程编号 — 阀门选项

举例：VFA-9-BV

VFA 系列 20-200 SCFH 量程的空气，黄铜阀

技术指标

介质：气体液体均可

材质：

主体：有机玻璃

O 形环：Buna-N (亦可选用Viton®)

金属部分：黄铜或不锈钢

转子：根据测量范围不同可选用不锈钢，黑色玻璃，铝，

K 蒙乃尔铜-镍合金

温度和压力范围：

无阀式：100 psig (6.9 bar) @ 150°F (65°C)

150 psig (10 bar) @ 100°F (38°C)

带阀式：100 psig (6.9 bar) @ 120°F (48°C)

精度：VFA = 5% (全量程)；VFB= 3% (全量程)

工艺连接：1/8" NPT 内螺纹。VFB 85 和 86 有 1/4" NPT 后部连接或 3/8" NPT 端头连接。这些范围的没有黄铜阀。

量程长度：VFA 标准长度为 2"；VFB 标准长度为 4"。

安装方向：垂直安装

重量：VFA: 4.0-4.8 oz (.11-.14 kg). VFB: 7.2-8.8 oz (.20-.25 kg)

VFA 系列

型号	种类	
VFA-X	标准 VFA	
VFA-X-SS	VFA 不锈钢部件	
VFA-X-BV	VFA 黄铜阀	
VFA-X-SSV	VFA 不锈钢阀门	
VFA-X-EC	VFA 末端连接	
VFA-X-EC-SS	VFA 末端连接，不锈钢部件	
选择与附件		
-PF, 红色 ABS 塑料指示标牌		
-VIT, Viton® O 形环		
RKA, 调压阀		

通用量程

型号 VFA — 2" 刻度			
量程 编号	量程 SCFH 空气	量程 编号	量程 LPM 空气
1	.1-1	21	.06-0.5
2	2-2	22	.15-1
3	.6-5	23	.6-5
4	1-10	24	1-10
5	2-20	25	3-25
6	4-30	26	6-50
7	5-50	27	10-100
8	10-100		
9	20-200		
	CC 水 每小时		Gal. 水 每小时
32	6-50	41	.6-5
33	10-100	42	2-10
34	20-200	43	3-20
		44	8-40

VFB 系列

型号	种类	
VFB-X	标准 VFB	
VFB-X-SS	VFB 不锈钢部件	
VFB-X-BV	VFB 黄铜阀	
VFB-X-SSV	VFB 不锈钢阀门	
VFB-X-EC	VFB 末端连接	
VFB-X-EC-SS	VFB 末端连接，不锈钢部件	
选择与附件		
-PF, 红色 ABS 塑料指示标牌		
-VIT, Viton® O 形环		
RK-VFB, 调压阀		

通用范围

型号 VFB — 4" 刻度			
量程 编号	量程 SCFH 空气	量程 编号	量程 LPM 空气
50	.3-3	65	.2-4
91	1-10	66	1-10
51	2-20	67	1-20
52	4-40	68	3-30
53	10-100	69	4-40
54	15-150		CC/Min. 水
55	20-200	82	2-30
	SCFM 空气		GPH 水
90	.3-3	80	.5-12
	CC/Min. 空气	83	1-20
60	100-1000	81	6-60
			GPM 水
		85*	.2-2
		86*	.5-5