

HG268 三角度光泽度仪	
产品型号	HG268
测量角度	20° /60° /85° ; 符合标准ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457
特性	可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量。 提供基本测量模式，满足基本光泽度测试。 超大彩色显示屏，可同时显示5组测试数据。
测量光斑 (mm)	20° :10X10 60° :9X15 85° : 5X36
测量量程	20° :0~1000GU 60° :0~1000GU 85° : 0~160GU
分度值	0.1GU
测量范围	0-10GU 10-100GU 100-1000GU
重复性	±0.1GU ±0.2GU ±0.2%GU
复现性	±0.2GU ±0.5GU ±0.5%GU
测量准确性	满足JJG 696二级工作光泽度仪要求
色度响应	CIE C光源下，CIE 1931(2°)光度相应
示值误差	±1.5, ±1.5%;
测量时间	1.0s
尺寸	长X宽X高=160X75X90mm
重量	约350g
语言	简体中文、英语
电池电量	3200mAh锂电池，8小时内10000次以上
显示屏	TFT 真彩 3.5inch显示屏
接口	USB/RS-232
存储数据	基本模式1000条
上位机软件	GQC6品质管理软件，质检报告打印，更多功能扩展
操作温度范围	0~40℃ (32~104° F)
存储温度范围	-20~50℃ (-4~122° F)
湿度	小于85%RH，无凝露
标准附件	充电器、USB数据线、说明书、光盘（内含品质管理软件）、校正
可选附件	微型打印机
注：	如有变更，恕不另行通知