

WS-CFZ50 智能微电脑控制除湿机

型号：WS-CFZ50

产品特点：

- 钢结构形式，刚度、强度更高，牢固耐用；
- 整机结构紧凑，外形美观，操作维护方便；
- 电子式温控化霜功能，低温环境可正常运行；
- 合理利用冷凝废热加热被处理空气，节能环保；
- 底角万向轮，可随时移动到特定场合，机动灵活；
- 环境湿度数码显示，特有湿度选择和自动控制功能；
- 国际名牌柔性涡旋压缩机，高效率、高可靠性、运行宁静；
- 名牌外转子低噪音离心式风机，体积小、效率高、噪音低；



技术参数：

型号	WS-CFZ50
除湿量	50kg/h
电源	380v/50Hz
额定输入功率	28Kw
空气循环量	14000M3/h
制冷剂	R22
噪音	≤60db (A)
工作环境温度	5℃～38℃
湿度控制	自动
净重/毛重	400kg
外型尺寸	2000x1000x2250mm

适用场合：

- 档案室、资料室、图书馆、办公室等地的除湿。
- 电脑房和实验室的除湿。
- 存放电子器件、仪表、半导体、光学仪器、精密机械、科学物品、百货、中药材和银行票据或其他需要除湿的空间。
- 制药厂、食品厂、电子厂的车间和仓库。

湿度控制参考：

使用环境	相对湿度 (%)	使用区域或需防潮物品
食品制药厂	20-45	生产车间及产品物流仓库
纺织皮件厂	45-60	生产车间及皮件存储仓库
图书档案馆	30-55	书籍、文物、磁盘和胶卷
农产品库房	20-60	谷物、种子、咖啡、糖等
照相器材厂	30-45	胶片生产、储备、相机等
彩色印刷厂	40-55	多色印刷、生产车间仓库
军用 装备厂	20-40	飞机、弹药仓库、控制室
精密电子厂	20-30	电子车间、精密试验室等
航天、发电	30-40	设备区、仪器房、控制室