

触摸屏手持温湿度计

型号：TH700

功能特点：

TH700 触摸屏手持温湿度计是食品工业和测试暖通空调系统的理想选择。TH700 也配备了一个可更换的传感器，使校准变的简单。

- 硅胶保护套
- 触摸屏显示
- 可更换探头
- 电池供电



技术参数：

温度范围	-40 to 185F (-40 to 85C)
温度精度	+/-0.8F from 20 to 122F 1.8F Remaining (+/-0.45C from -6 to 50C 1C Remaining)
湿度范围	0 to 95% RH (非凝露)
湿度精度	+/-2RH from 0 to 60RH (+/-3RH from 60 to 95RH)
湿度传感器类型	数字式
露点范围	-22 to 122F (-30 to 50C)
露点精度	+/-3.6F from 30 to 95F 0F (+/-2C from 30 to 95F 0C)
显示分辨率	0.1
显示类型	触摸屏
显示刷新	1 秒
响应时间	30 秒到满量程
供电	9V
电池寿命	50 小时（使用状态）
外形尺寸	14.4 x 6.8 x 2.7cm
认证	CE
校准	N100, N300, N400
使用环境条件	温度：-4 to 122F (-20 to 50C)
重量	0.45 磅

选配件：

		
可更换温湿度传感器	传感器延长线	传感器防尘套
型号：R250	型号：A896	型号：A868
直型接口	10 英尺	防尘，延长传感器寿命

美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准：

N100	1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准)
N300	3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准)
N400	3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration (3 点校准 A2LA)