

无线温湿度记录仪

型号：WH645

功能特点：

WH645 无线温湿度记录仪可通过无线组网，将记录的数据直接传输到电脑，记录仪采用可更换探头。可更换探头使校准变得简单快捷。只需订购一个带有校准的新传感器，就可以更换旧的传感器，以消除任何停机时间，并使你保持良好的状态。

- 可更换探头
- 邮件和短信报警
- 无线传输数据
- 断电记录



技术参数：

报警类型	音频报警（超限，低电压，校准到期，失去通讯）
温度传感器	数字温度传感器
温度范围	-28 to 85°C (-20 to 185°F)
温度精度	+/-0.44C from -7 to 85C 1C 其它； (+/-0.8F from 20 to 122F 1.8F 其他)
湿度传感器	数字湿度传感器
湿度范围	0-95% RH 非凝露
湿度精度	+/-2% RH from 0 to 60%; +/-3% RH from 60 to 95%
数据下载	以太网
记录容量	32000 组（16000 组/通道）
采样间隔	10 秒至 1 小时设定
显示	LCD
传输信号	4800 波特的串行数据
通讯线	迷你 USB
通讯线长度	6 英尺
供电	电源适配器（标配）
备用供电	4 节 AA 电池（可更换）
电池寿命	1 月（2 分钟就间隔，在非传输状态）
防水等级	IP21
外形尺寸	1.7 x 4.25 x 4.25 英寸

外壳材料	ABS
认证	CE, ROHS
校准	N100 , N300, N400, N520
包含附件	迷你 USB 线、电源适配器、4 节 AA 电池和快速使用指南
安装方式	桌面放置或挂墙
配套电脑	最少 2GB RAM; Windows XP (service pack 3) 或 Windows 7; 2 个 USB 端口
重量	3 磅
注意 1	所有报警都会在软件上进行弹屏通知, 信息和邮件报警需要使用 WIZARD ENTERPRISE 和 SECURE 软件才有。
注意 2	WH645 按照设定的时间间隔发送温湿度数据到接收器。

选配件:

		
传感器防尘套	可更换温湿度传感器	传感器延长线
型号: A868	型号: R200	型号: A896
防尘, 延长传感器寿命	侧面接口	10 英尺
		
软件	软件	电源适配器
型号: SW502	型号: SW501	型号: R157
符合 21CFR11	邮件和信息报警	12VDC

美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准:

N100	1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准)
N300	3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准)
N400	3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration (3 点校准 A2LA)