

数显温湿度记录仪

型号：DSB

功能特点：

DSB 型数显温湿度记录能自动识别 dickson 多种传感器，实现温度、湿度的记录。

- 使用简单
- USB 快速下载
- 自动识别不同传感器
- 声音和视觉报警



技术参数：

报警功能	声音和视觉报警
传感器	可更换传感器。根据需求选配
显示	LCD
显示分辨率	0.1
显示屏尺寸	50 x 67mm
记录容量	40,000 组
下载方式	USB
采用间隔	1 秒到 24 小时可设定
供电	2 节 AA 电池（电源适配器可使用，需另购）
电池寿命	2 年（电池可更换）
使用软件	SW05, SW06 (软件需另购)
外形尺寸	87 x 76mm
安装方式	自由站立或壁挂
防水等级	IP20
校准	N100, N300, N400
认证	CE
使用环境条件	温度：-20~70℃，0~95%RH（非凝露）
重量	125g
包装	1 个/包
保修	12 个月

选配件：

		
温度传感器	浸入式探头	温度传感器
型号：R013	型号：D611	型号：D605
长度：4 英尺	10cm 尖状探头，连线 4.5m	10cm 长手持刺入式探针
		
高温探头	传感器延长线	专用软件
型号：A203	型号：A202	型号：SW05
探头长：15 cm；高温时采用	长度：30 米	软件含 USB 通讯线
		
专用软件	模拟温度传感器	温湿度传感器
型号：SW06	型号：A340	型号：RS010
软件含 USB 通讯线		5 to 95RH,-40 to 85C
		
环境温度传感器	温度传感器	模拟温度传感器
型号：RS050	型号：RS040	型号：RS020
0 to 50C	-100 to 176C	-50 to 20C
		
K 型热电偶传感器	K 型热电偶传感器	模拟温度传感器
型号：RS031	型号：RS030	型号：RS021
双通道，184 to 1093C	单通道，184 to 1093C	双通道，-50 to 20C

美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准：

N100	1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准)
N300	3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准)
N400	3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration (3 点校准 A2LA)