

电子压力记录仪

型号：PR125

功能特点：

PR125 型电子压力记录仪具有紧凑和密封的特点，即使安装在开阔的室外，也不引人注目，液晶显示电池余量和最高最低值。

- 0-100 PSI
- USB 下载数据
- 防水设计
- 延时启动



技术参数：

压力范围	0~100PSI
压力精度	1%
记录间隔	10 秒至 24 小时，用户可设定
记录容量	64768 组
测量单位	PSI, ATM, Bar, mBar, InH2O, FtH2O, mmH2O, mmHG, InHg, Pascal, kP, MCA
显示	LCD
屏幕分辨率	0.1PSI
刷新时间	20 秒
下载方式	USB 或 FLASH 卡
下载速度	45 秒
供电	3.6V 锂电池，可更换
电池寿命	6 个月（按 5 分钟采样）
防水性能	IP68
外壳	不锈钢和透明防水外盖
外形尺寸	58 x 58 x 58cm
配件尺寸	1/4" NPT Thread; 1.11" Hex (Sensor includes built in Diaphragm Seal)
操作环境湿度	0~100%RH
操作环境温度	0~50℃
认证	CE, ROHS
校准	N100(单点校准), N300 (3 点校准), (付费服务)
附件	电池，快速使用说明，软件需要单独购买
重量	3 磅
包装	1 个/包
保修	12 个月

选配件：

		
专用软件（含 USB 线） 型号：A016	读卡器 型号：A220	FLASH 卡 型号：A210
		
保护夹 型号：A720	连接件套装 型号：A791	电池 型号：A125
		
压力过滤器套件 型号：R022	消防栓安装套件 型号：A793	软件（不含通讯线） 型号：SW701

美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准：

N100	1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准)
N300	3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准)