

智能短信报警温湿度记录仪

型号：WS-TH20G-C

产品特点

- 内置温湿度传感器。
- 温度超限短信报警。
- 温度当前值定时短信推送，短信实时查询。
- 按键查询短信报警温度记录仪内最高最低值。
- 市电和电池自动切换供电，断电短信报警。
- 历史数据无需专用软件即可下载到电脑。
- 选配蓝牙打印机，可现场打印历史数据。
- 备用电池供电，可连续使用三十天。



技术参数

温度范围	-20~70℃
温度精度	±0.3~0.5℃
显示分辨率	0.1℃
湿度范围	0~100% RH
湿度精度	20~80% RH: ±3%RH ; (其他 5%RH)
显示分辨率	0.1%RH
传感器	内置温湿度传感器
主要功能	GSM 短信报警、蓝牙打印、数据存储
显示方式	LCD 点阵屏，屏保时间约 30 秒(可设置常显)
记录容量	10 万组，可通过仪器按键删除数据
记录间隔	1 秒~24 小时可调
短信功能	温度超限报警、断电报警、当前值定时推送、短信查询当前值等功能，最多可以设置 5 个短信接收号码
启停方式	仪表按键配置参数并启停，无需专用软件启停
供电	市电和高能锂电池自动切换供电，锂电池可充电
历史数据查询	通过 USB 导出（无需任何专用软件）；通过蓝牙打印机打印（选配）
外型尺寸	150mm*105mm*34mm
校准	微松计量实验室（标准按照国家计量标准量值传递）
外壳	ABS 工程塑料，抗震防摔
保修	12 个月

浙江微松冷链科技有限公司

TEL: 400-6988-571 E-mail: info@wason.cn http://www.wason.cn

附件：

			
冰箱专用墙装套件	数据线	电池组	充电器
P403	P108	P406	P203
			
十字螺丝刀	合格证	校准证书	说明书

选配件：

			
蓝牙打印机	电话卡（移动、联通）		
WS-P4	SIM		

使用简介

- 1、打开短信报警温度记录仪后盖，安装好 SIM 卡（不支持电信）
- 2、按键设置记录间隔、报警上下限等运行参数，开机启动。
- 3、将短信报警温度记录仪安装于被测环境，自动监测记录和报警。
- 4、一旦报警，手机短信立刻送达，采取补救措施。
- 5、通过电脑 USB 通讯，随时下载短信报警温度记录仪内的历史数据，无需专用软件，使用方便。

使用场合

适用于食品药品安全、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。