

# 嘉钰密封 JUNIO 640L 含油白四氟盘根

## 构造 JUNIO 640L 含油白四氟盘根

由纯四氟线呈 X 形编织而成, , 经特殊的润滑油处理, 质地柔软。



## 应用

Junio 640L 含油白四氟盘根 能被用于旋转泵和往复泵, 适合大多数化学介质, 特别适用于腐蚀性较高的强酸环境和对介质纯度要求较高、不允许污染的地方。在较小压力下, Junio640L 能对流体产生良好的密封效果。

典型用途 食品、制药等行业。

## 典型物理化学性能

压力	旋转泵	15 bar
	往复泵	100 bar
	静密封	150 bar
最大转速:		2m/s
密度		1.3g/cm <sup>3</sup>
PH 值:		0 ~ 14
温度范围:		-85 ~ +260

## 常规尺寸

规格 mm	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	19	20
约 m/kg	35	22	16	9	5.6	3.9	2.9	2.5	2.2	1.7	1.5	1.4
约 ft/lb	52	33	24	14	8.3	5.8	4.3	3.7	3.3	2.5	2.9	2.1

## 供应形式

- 1、盘根以卷的形式包装, 每卷 5 或 10 公斤; 如果对每卷重量有其他要求, 请提出;
- 2、按盘根长度供应;
- 3、以盘根环 Junio R640L 形式供应。

# JUNIOSEAL