

## 构造 JUNIO 640 无油白四氟盘根

质地柔软，由纯四氟线呈 X 形编织而成。



## 应用

**Junio 640 无油白四氟盘根** 具有相对柔软性和整合性，能在最小的压力下产生良好的密封效果。Junio640 能被用于阀门和静密封，适合绝大多数化学介质，特别适用于腐蚀性较高的强酸环境和对介质纯度要求较高、不允许污染的地方。

**典型用途** 化学腐蚀环境、食品、制药、造纸和化纤等行业。

## 典型物理化学性能

压力	旋转泵	15 bar
	往复泵	100 bar
	静密封	150 bar
密度		1.3g/cm <sup>3</sup>
PH 值：		0 ~ 14
温度范围：		-85 ~ +260
最大转速：		2m/s

## 常规尺寸

规格 mm	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	19	20
约 m/kg	35	22	16	9	5.6	3.9	2.9	2.5	2.2	1.7	1.5	1.4
约 ft/lb	52	33	24	14	8.3	5.8	4.3	3.7	3.3	2.5	2.9	2.1

## 供应形式

- 1、盘根以卷的形式包装，每卷 5 或 10 公斤；如果对每卷重量有其他要求，请提出；
- 2、按盘根长度供应；
- 3、以盘根环 Junio R640 形式供应。

JUNIOSEAL