




产品功能

接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量，判断接地故障。

产品特点

1. 接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助电极，省时省力。
2. 计量器具制造许可证： 粤制 00000741。
3. 电阻、电流同屏显示，测试结果一目了然。
4. 声光报警功能，数据存储、数据保持功能。时钟功能，显示当前测试时间。
5. 配备 USB 接口、通讯线及软件，存储数据可以上传电脑，便于读取、保存、打印等。
6. 配备可充电锂电池，使用方便。

技术规格

产品型号	ETCR2200 钳形接地电阻仪
钳口尺寸	65mm×32mm
钳表尺寸	长宽厚 285mm×85mm×56mm
钳表质量	1360g (含电池)
电阻量程	0.010 Ω-1500 Ω
电阻分辨率	0.001 Ω
电阻测试精度	± (1%+0.01 Ω)
电流量程	0.000mA-40.0A
电流分辨率	1uA
电流测试精度	± (1.5%+0.5mA)
电 源	可充电锂电池 DC3.7V 2600mAh
单次测量时间	0.5 秒
液晶显示器	4 位 LCD 数字显示，长宽 47mm×28.5mm
数据存储	999 组
声光报警	“嘟--嘟--嘟--”报警声
报警值设定范围	电阻：1-199 Ω；电流：1-499mA
换 档	全自动换档
外部磁场、电场	<40A/m；<1V/m
电阻测量频率	>1KHz
接 口	USB 接口，软件监控，数据上传电脑
随机附件	钳表：1 件；测试环：1 件；USB 数据线/充电线：1 件；软件光盘：1 件；充电器：1 件；仪表箱：1 件