

台湾博计 高功率电子负载 3350 系列

上海麦聚瑞电子仪器有限公司
地址：上海市北京东路 668 号 C 区 418 室
电话：021-53084218/9
传真：021-51685888 或 53084219-110

高功率电子负载 3350 系列是用来测试评估直流电源供应器之规格特性，蓄电池之寿命特性以及电子组件之规格等用途。

高功率电子负载 3350 系列具有 GPIB/RS-232C 接口及面板手动两种操作方式，工作模式包含、固定电流(C.C.)，固定电阻(C.R.)，固定电压(C.V.)，固定功率模块 (C.P)，动态负载 (Dynamic Load) 于固定电流模式动态负载时上升与下降负载电流斜率可以分别设定控制，亦可于背板上的类比输入可依输入讯号来控制所需之任意负载电流波形。

高功率电子负载 3350 系列特点：

- 可同时显示电压值、电流值、瓦特值
- 大型 LCD Display、以飞梭旋钮调整设定值
- 可执行 OCP、OPP 测试
- 4 位半之数字电压、电流以及功率表
- 具有 GPIB / RS232 且有 150 组 储存/呼叫 记忆
- 定电流、定电阻、定电压、定功率、动态及短路模式
- 于短路测试时可设定短路时间
- 过电压、电流、功率及温度保护
- 电压极性显示可设成正值 ("+") 或负值 ("-")



高功率电子负载 3350 系列技术指标：

Model	3350	3351	3352	3353	3354
INPUT RATINGS					
W	1200 W	1800W	1200W	1800W	1800 W
A	120 A	120 A	240 A	240 A	360A
V	60 V	60 V	60 V	60 V	60 V
PROTCTIONS					
OPP	1260W	1890W	1260W	1890W	1890W
OCP	126A	126A	252A	252A	378A
OVP	63V	63V	63V	63V	63V
OTP	85°C	85°C	85°C	85°C	85°C
CC MODE					
RANGE	0-12/120A	0-12/120A	0-24/240A	0-24/240A	0-36/360A
RESOLUTION	3.2mA /32mA	3.2mA /32mA	6.4mA /64mA	6.4mA /64mA	9.6mA /96mA
ACCURACY	±0.2% OF (SETTING + RANGE)				
CR MODE					
RANGE	0.0268-0.5-1875Ω	0.0268-0.5-1875Ω	0.0134-0.25-937.5Ω	0.0134-0.25-937.5Ω	0.0088-0.167-625Ω
RESOLUTION	0.134mΩ/0.533ms	0.134mΩ/0.533ms	0.067mΩ/1.066ms	0.067mΩ/1.066ms	0.044mΩ/1.6ms
ACCURACY	±0.2% OF (SETTING + RANGE)				
CV MODE					
RANGE	0-60V	0-60V	0-60V	0-60V	0-60V
RESOLUTION	0.016V	0.016V	0.016V	0.016V	0.016V
ACCURACY	±0.1% OF (SETTING + RANGE)				
CP MODE					
RANGE	0-1200W	0-1800W	0-1200W	0-1800W	0-1800W
RESOLUTION	0.32W	0.48W	0.32W	0.48W	0.48W
ACCURACY	±0.5% OF (SETTING + RANGE)				

台湾博计 高功率电子负载 3350 系列

上海麦聚瑞电子仪器有限公司
 地址：上海市北京东路 668 号 C 区 418 室
 电话：021-53084218/9
 传真：021-51685888 或 53084219-110

4 1/2 DVM					
RANGE	0-15.000/60.00V	0-15.000/60.00V	0-15.000/60.00V	0-15.000/60.00V	0-15.000/60.00V
RESOLUTION	0.0005/0.002V	0.0005/0.002V	0.0005/0.002V	0.0005/0.002V	0.0005/0.002V
ACCURACY	±0.05% OF(READING + RANGE)				
4 1/2 DAM					
RANGE	0-12/120A	0-12/120A	0-24/240A	0-24/240A	0-36/360A
RESOLUTION	0.4mA /4mA	0.4mA /4mA	0.8mA /8mA	0.8mA /8mA	1.2mA /12mA
ACCURACY	±0.2% OF (READING + RANGE)				
Dynamic Operation	50us to 9.999Sec				
THIGH/TLOW	8mA-500mA/us	8mA-500mA/us	16mA-1000mA/us	16mA-1000mA/us	24mA-1500mA/us
SLEW-RATE	80mA-5000mA/us	80mA-5000mA/us	160mA-10000mA/us	160mA-10000mA/us	240mA-15000mA/us
ACCURACY	±10% ±10us				
Load ON Voltage Load OFF Voltage	0.1-25V 0-25V	0.1-25V 0-25V	0.1-25V 0-25V	0.1-25V 0-25V	0.1-25V 0-25V
Imonitor (Isolated)	12A/V	12A/V	24A/V	24A/V	36A/V
Maximum Short Resistance	0.005Ω	0.0025Ω	0.0029Ω	0.0029Ω	0.0019Ω

高功率电子负载 3350 系列订货信息：

- 3350 大电流高功率直流电子负载 60V,120A,1200W
- 3351 大电流高功率直流电子负载 60V,120A,1800W
- 3352 大电流高功率直流电子负载 60V,240A,1200W
- 3353 大电流高功率直流电子负载 60V,240A,1800W
- 3354 大电流高功率直流电子负载 60V,360A,1800W

购买小贴士：

上海麦聚瑞电子是上海地区总代理，公司为广大客户，提供优质的售前、售中、售后服务。欢迎来电洽购，电话：021-53084218/9 53085318 传真：021-51685888 或 53084219-110