



简要说明:

HBRV-187.5 电动布洛维硬度计具备布氏,洛氏,维氏三种试验方法,七级试验力的多用途多功能硬度机,能满足用户多种硬度测试的要求。试验力的施加、保荷和卸荷自动完成。使用范围广、操作方便,是工矿企业、科研院校所常备的硬度试验机。

适用范围:

淬火钢、表面淬火钢,硬质合金钢,铸铁,有色金属,各种调质及退火钢,硬化薄钢板,也适合交软的金属,表面热处理和化学热处理等。

技术数据 (Technical Specifications) HBRV-187.5 电动布洛维硬度计

氏标尺(Rockwell Scales)	HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK
试验力(Testing Force)	60Kg (588N), 100Kg (980.7N), 150Kg(1471N)
布氏标尺 (Vickers Scales)	HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5
试验力 (Testing Force)	31.25Kg (306.5N), 612.9N(62.5Kg), 1839N(187.5Kg)
维氏标尺 (Vickers Scales)	HV30, HV100
试验力 (Testing Force)	30Kg(294.2N), 100Kg (980.7N)
硬度读取 (Indication of Hardness Value)	洛氏 (Rockwell): 表盘式 (Dial) 布氏, 维氏(Brinell and Vickers): 测量显微镜(Measuring Microscope)
显微镜放大倍率 (Amplification of Microscope)	37.5X, 75X
保荷时间(Duration Time)	2 ~ 60S
试件最大高度 Max. Height of Specimen	洛氏 (Rockwell) : 170mm 布氏, 维氏 (Brinell and Vickers) : 140mm
尺寸(Overall Dimension)	520X240X700MM (长 X 宽 X 高, LXWXH)
仪器重量(Net Weight)	80 Kg
电源(Power Supply)	AC220V + 5%, 50~60 Hz
执行标准(Carried Standard)	GB/T230.2 (洛氏 Rockwell), GB/T231.2(布氏 Brinell) , GB/T4340.2 (维氏 Vickers)JYG112 (洛氏 Rockwell), JYG150(布氏 Brinell)
标准配件、附件 (Standard Accessories)	洛氏压头, 维氏压头, 直径 1.5875、2.5、5mm 硬质合金球压头, 测量显微镜, 物镜, 内、外照明灯各一套, 大平、中平、V 型试台, 溜板试台, 硬度块, 电源线 Rockwell Indenter, Vickers Indenter, Diameter 1.5875、2.5、5mm Hard Alloy Steel Ball Indenter, Measuring Microscope, Objective, Sets of Inside Light and Sets of Outside Lights, Large, Medium and V-shaped Testing Table, slipped Table, Hardness Blocks for various Scales, Power Cable

本公司现货供应以上型号 HBRV-187.5 电动布洛维硬度计, 本公司只销售全新正品, 值得您的信赖!

更多产品请访问: www.1718port.com www.sell17.com

上海麦聚瑞电子仪器有限公司为上海地区的总代理, 为您提供完备的售前、售中、及售后服务。欢迎新老客户来电咨询、洽购。

联系人: 景小姐, 张先生, 包小姐

技 术: 晏先生

电话: 021-53084218 53084217 53084219 53085318

传真: 021-51685888 53084219-110