



简要说明:

HR-150DTL 电动洛氏硬度计采用自动加卸试验力机构，试验力变换由变荷手轮的旋转而获得，操作简便迅速，除表盘对零外，没有人为的操作误差，具有很高的灵敏度、稳定性，适用于车间和实验室。

适用范围:

淬火，调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，铝合金，铜，轴承钢等。

技术数据 (Technical Specifications)

HR-150DTL 电动洛氏硬度

洛氏标尺(Rockwell Scales)	HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF,HRG,HRH,HRK
初试验力 (Initial Testing Force)	10Kg(98.07N)
试验力 (All Testing Force)	60Kg (588N), 100Kg (980N), 150Kg (1471N)
硬度读取 (IndicationofHardnessValue)	表盘式 (Dial)
试件最大高度 Max. Height of Specimen	400mm
仪 器 尺 寸 (Overall Dimension)	520X220X920MM (长 X 宽 X 高, LXWXH)
仪器重量(Net Weight)	80 Kg
执行标准(Carried Standard)	GB/T230.2 国家标准、JJG112 检定规程 GB/T230.2 Chinese Standard and JJG112 Inspection Rule
标准配件、附件 (Standard Accessories)	金刚石洛氏压头，直径 1.5875mm 硬质合金球压头，大平试台、中平试台、V 型试台，硬度块 Diamond Rockwell Indenter, Diameter 1.5875mm Hard Alloy Steel Ball Indenter, Large Testing Table , Medium Testing Table and V-shaped Testing Table, HRC and HRB Hardness Blocks

本公司现货供应以上型号 HR-150DTL 电动洛氏硬度，本公司只销售全新正品，值得您的信赖！

更多产品请访问: www.1718port.com www.sell17.com

上海麦聚瑞电子仪器有限公司为上海地区的总代理，为您提供完备的售前、售中、及售后服务。欢迎新老客户来电咨询、洽购。

联系人: 景小姐, 张先生, 包小姐

技 术: 晏先生

电话: 021-53084218 53084217 53084219 53085318

传真: 021-51685888 53084219-110