

CS9922I/CS9922AI 程控绝缘耐压测试仪

工作电源电压 110V / 220V, 50H~60Hz 可选。测试仪在开机自动检测输入电源是否按 N、L、G 的接法接线测试仪给出提示信息。具有键盘锁, 防止操作者修改测试参数。采用 240X64 图形点阵液晶显示器显示设置参数及测试参数, 显示醒目、直观。

液晶对比度、蜂鸣器的音量、PASS 信号的保持时间可通过按键进行调节。具有 50 个记忆组容量, 每组可设置 30 个测试步。

用户可根据需要任意设置记忆组的名称, 长度最大为 14。具有中英文操作界面。标配 PLC 接口, 选配 RS232C、RS485、GPIB、USB、PRINTER 接口。通过 PLC 接口可控制 8 个记忆组; 可选择 PLC 测试信号是电平信号还是触点信号; 如果为电平信号, 测试仪在测试时, PLC 输出 24V 的电平。

测试结果可保存在测试仪的内部, 最多可保存 9999 条; 测试结果可通过 RS232 接口导入到计算机中。

程控绝缘耐压测试仪产品性能:

- 安全防电墙检测功能
- 电压按时间梯度上升, 寻找分析击穿点
- 电压按时间梯度下降, 防止反向过冲
- 过零启动, 防止被测件损坏
- 可任意设置测试模式
- 电压上升时间、电压下降时间、测试时间、暂停时间可任意设定
- 电流上下限设定
- 大功率可达 500VA
- LCD 液晶显示, 菜单引导操作
- 具有电弧侦测功能(按电流设置)
- 测试频率 50/60Hz
- ACW、DCW、IR、可自动转换
- 测试过程中可手动改变输出电压
- 20 记忆组, 8 个测试步骤
- 绝缘测试自动换档
- 配备 PLC 接口, 选配 RS232 接口、RS485 接口



CS9922I /AI 程控绝缘/耐压测试仪

◆ **标配附件**



CS26009-1



CS26009-2



CS26009-3

程控绝缘耐压测试仪技术指标:

型号		CS9922I	CS9922AI
耐压测试	输出电压(kV)	(0.050~5.000/6.000)(AC/DC)	(0.050~5.000)(AC)
	精确度	±(1%+5V)	±(1%+5V)
	测试电流(mA)	(0.001~12/5)(AC/DC)	(0.001~12)(AC)
	精确度	±(2%+2counts)	±(2%+2counts)
	频率	50/60Hz	50/60Hz
	电弧侦测(mA)	(0~12/5)(AC/DC)	(0~12)(AC)
绝缘电阻	电压设定(V)	(250~1000)±(2%+5V)	(250~1000)±(2%+5V)
	电阻范围(MΩ)	1-10000	1-10000
测试时间(s)		(0~999.9)	
外形尺寸		宽×高×长=285mm×95mm×410mm	
重量(约)		14kg	



更多产品请访问: www.1718port.com www.sell17.com

联系人/技术: 晏先生

电话: 021-53084218 53084217 53084219 53085318

传真: 021-51685888 53084219-110