

## CS9918N 系列匝间绝缘测试仪

CS9918N 系列匝间绝缘测试仪性能特点:

- 320\*240 单色屏显示
- 可将标准波形存储在机内, 与被测试件的波形进行自动比较
- 完全程式化连续测试, 具有 A、B、C 三个测试通道
- 对波形的面积, 面积差, 频率, 电晕量进行比较
- 脉冲峰值电压: 500-5000V 最小步进 1V 可任意设置
- 最高采样频率: 40MHz, 并且采样频率 11 级可调, 波形缩放, 8 级可调
- 电感测量小至 10 $\mu$ H
- 可选配 RS232、RS485、USB 通信接口
- 菜单操作, 界面友好
- 标准波形存储容量: 160 组
- 先进的汉英双语操作功能, 可满足不同用户的不同需求。



CS9918N 系列匝间绝缘测试仪技术指标

型号	CS9918N	CS9918NA	CS9918NB	CS9918NC
电压范围	(500~300)V	(500~5000)V	(500~3000)V	(500~5000)V
采样频率			40Hz	
脉冲峰值精度			$\pm 2\%$	
阈值设定分辨率			0.1%	
脉冲峰值周期			0.2s	
脉冲上升时间			1.2 $\mu$ s	
波形面积重复精度			$\pm 1\%$	
波形面积差重复精度			1%	
比较频率重复精度			$\pm 1\%$	
记忆组			160	
外形尺寸		宽 $\times$ 高 $\times$ 长=380mm155mm $\times$ 350mm		
重量(约)		5kg		

CS9918N 系列匝间绝缘测试仪标准附件:



CS26020-1(红)



CS26008-2(黑)



电源线



更多产品请访问: [www.1718port.com](http://www.1718port.com) [www.sell17.com](http://www.sell17.com)

联系人/技术: 晏先生

电话: 021-53084218 53084217 53084219 53085318

传真: 021-51685888 53084219-110