

### 简要说明:

HRS-150 数显洛氏硬度计采用新颖的大屏幕液晶显示器, 操作面板采用菜单式结构, 本机具有良好的可靠性, 工作过程更人性化,操作简便,试验结果直接数字显示。

### 性能特点:

- ◆ 洛氏硬度标尺的选择
- ◆ 塑料洛氏标尺的选择
- ◆ 各种硬度之间的硬度换算
- ◆ 硬度测试结果打印输出
- ◆ 具备自动储存功能及 RS-232 超级终端设置
- ◆ 工作过程更人性化,操作简便,试验结果直接数字显示。

### 适用范围:

淬火钢、调质、退火钢, 冷硬铸件, 可锻铸件, 硬质合金钢, 铝合金, 铜, 轴承钢等。

Hardened and surface hardened steel, hardening and tempering steel, tempered steel, cold and hard casting parts, forging parts, hard alloy steel, aluminum alloy, bearing steel, carburized steel sheet, etc.



### 技术数据( Technical Specifications)

### HRS-150 数显洛氏硬度计

洛氏标尺(Rockwell Scales)	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK
初试验力(Initial Testing Force)	10Kg(98.07N)
试验力(Testing Force)	60Kg(588N)、100Kg(980N)、150Kg(1471N)
转换标尺(Exchange Scales)	表面洛氏、布氏、维氏( Superficial Rockwell, Brinell, Vickers)
硬度读取(Indication of Hardness Value)	大屏幕数字显示 ( Digital Display with Large LCD Screen)
数据输出(Data Output)	内置打印机和 RS-232 接口( Inside Printer and RS-232 Interface)
保荷时间(Duration Time)	0~60S
试件最大高度(Max Height of Specimen)	170mm
仪器尺寸(Overall Dimension)	520×240×720mm (长×宽×高, L X W X H)
仪器重量( Net Weight )	约 80kg
电源(Power supply)	AC220V±5%, 50~60Hz
执行标准(Carried Standard)	GB/T230.2 国家标准( GB/T 230.2 Chinese Standard) JJG112 检定规程( JJG112 Inspection Rule)
标准配件 附件 (Standard Accessories)	金刚石洛氏压头, 直径 1.5875mm 硬质合金球压头, 大平台、中平台、 “V”型试台, 硬度块, RS-232 通讯线, 电源线 Diamond Rockwell Indenter, Diameter 1.5875mm Hard Alloy Steel Ball Indenter, Large Testing Table , Medium Testing Table and V-shaped Testing Table, HRC 2pcs and HRB Hardness Blocks, RS-232 Interface, Power Cable, etc.

本公司现货供应以上型号 HRS-150 数显洛氏硬度计, 本公司只销售全新正品, 值得您的信赖!

更多产品请访问: [www.1718port.com](http://www.1718port.com) [www.sell17.com](http://www.sell17.com)

上海麦聚瑞电子仪器有限公司为上海地区的总代理, 为您提供完备的售前、售中、及售后服务。欢迎 新老客户来电咨询、洽购。

联系人: 景小姐, 张先生, 包小姐

技 术: 晏先生

电话: 021-53084218 53084217 53084219 53085318

传真: 021-51685888 53084219-110