

S(D)BW系列大功率补偿式电力稳压器

概述

S(D)BW系列大功率补偿式电力稳压器,是我公司在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制并生产的新一代节能型稳压器。由于其独具匠心的设计,使该稳压器具有容量大、效率高、稳压范围宽、精度高、保护功能强、无波形畸变及体积小、重量轻、运行可靠、使用维护简单等特点。这些都是其他类型的稳压器所无法比拟的。

使用范围

该系列稳压器广泛运用于工矿企业、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(CT)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压器。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。

主要技术参数

项目	型号	SBW-20~2000KVA, DBW-20~500KVA
输入电压	相电压	176V~264V, 线电压304V~456V
输入相数		三相四线+PE
输入频率		50Hz±3%
输出电压	相电压	220V, 线电压380V
稳压精度		2.5~5%可调
过压保护值		输出线电压大于420V
欠压保护值		输出线电压小于320V
过载保护值		大于额定输入电流
市电旁路功能		有
显示方式		液晶(LCD)显示、数码管(LED)显示、指针表显示
开机延时功能		注50KVA以下规格有此功能,其它要延时输出,定货时说明。



LCD液晶显示



指针显示

主要规格

型号	额定容量(KVA)	输入电压(V)	输出电压(V)	输出电流(A)	额定频率(Hz)
SBW-20KVA	20	304-456	380	30	50/60
SBW-30KVA	30	304-456	380	46	50/60
SBW-50KVA	50	304-456	380	76	50/60
SBW-100KVA	100	304-456	380	152	50/60
SBW-150KVA	150	304-456	380	228	50/60
SBW-180KVA	180	304-456	380	273	50/60
SBW-200KVA	200	304-456	380	304	50/60
SBW-225KVA	225	304-456	380	342	50/60
SBW-250KVA	250	304-456	380	380	50/60
SBW-300KVA	300	304-456	380	456	50/60
SBW-320KVA	320	304-456	380	486	50/60
SBW-350KVA	350	304-450	380	532	50/60
SBW-400KVA	400	304-456	380	608	50/60
SBW-450KVA	450	304-456	380	684	50/60
SBW-500KVA	500	304-456	380	760	50/60
SBW-600KVA	600	304-456	380	912	50/60
SBW-800KVA	800	304-456	380	1216	50/60
SBW-1000KVA	1000	304-456	380	1520	50/60
SBW-2000KVA	2000	304-456	380	3040	50/60
DBW-20KVA	20	176-264	220	90	50/60
DBW-30KVA	30	176-264	220	136	50/60
DBW-50KVA	50	176-264	220	227	50/60
DBW-100KVA	100	176-264	220	454	50/60
DBW-150KVA	150	176-264	220	682	50/60
DBW-200KVA	200	176-264	220	909	50/60
DBW-250KVA	250	176-264	220	1136	50/60
DBW-300KVA	300	176-264	220	1363	50/60
DBW-350KVA	350	176-264	220	1590	50/60
DBW-400KVA	400	176-264	220	1817	50/60
DBW-500KVA	500	176-264	220	2273	50/60

注:如有特殊要求,请与我们联系,我们将根据您的要求另外设计。

24小时服务热线: 4006-027-585