

SKT系列三进单出工频在线式UPS

概述

SKT (8~30kVA) 系列三进单出工频在线式智能型UPS，专为IT数据中心、网络计算机房、智能精密设备（如测量装置、工业自动化设备等）设计的高性能正弦波不间断电源，其高可靠性为金融、通信、保险、交通、税务、军队、证券、能源、教育、政府、制造企业等行业提供了重要的电源保护。



使用范围

- >各类重要的计算机系统，如证券、银行、医院等计算机系统的供电；
- >各类建筑物中消防照明、监控等系统的供电；
- >交通系统，如高速公路、隧道、地铁、机场等照明系统的供电；
- >各类不能断电的生产、实验等设备的供电。

SKT-8KVA



项目	型号
功率	8KVA/6.4kW
输入电压范围	380VAC±20%
输入频率范围	50/60Hz±5%
输出电压范围	220VAC±1%或110VAC±1%可选
输出频率	50Hz/60Hz±0.5% (电池模式)
输出波形	正弦波
输出过载能力	过载(120%-150%),在20秒自动转旁路模式
外接电池电压	192VDC
电池类别	免维护密封铅酸蓄电池
通讯介面	1.电源端口 2.UPS关断 3.UPS监控端 4.UPS自检 5.自动存储
液晶显示	输入输出电压，输入输出频率，电池电压，负载百分比，机内温度
发光二极管指示	低电池电压指示，在线指示，逆变指示，旁路指示
产品尺寸(mm)	790×490×930

SKT-10KVA、SKT-12KVA



项目	型号
功率	10KVA/8kW, 12KVA/9.6kW
输入电压范围	380VAC±20%
输入频率范围	50/60Hz±5%
输出电压范围	220VAC±1%或110VAC±1%可选
输出频率	50Hz/60Hz±0.5% (电池模式)
输出波形	正弦波
输出过载能力	过载(120%-150%),在20秒自动转旁路模式
外接电池电压	192VDC
电池类别	免维护密封铅酸蓄电池
通讯介面	1.电源端口 2.UPS关断 3.UPS监控端 4.UPS自检 5.自动存储
液晶显示	输入输出电压，输入输出频率，电池电压，负载百分比，机内温度
发光二极管指示	低电池电压指示，在线指示，逆变指示，旁路指示
产品尺寸(mm)	790×490×930

SKT-15KVA、SKT-20KVA、
SKT-25KVA、SKT-30KVA



项目	型号
功率	15KVA/12kW, 20KVA/16kW, 25KVA/20kW, 30KVA/24kW
输入电压范围	380VAC±20%
输入频率范围	50/60Hz±5%
输出电压范围	220VAC±1%或110VAC±1%可选
输出频率	50Hz/60Hz±0.5% (电池模式)
输出波形	正弦波
输出过载能力	过载(120%-150%),在20秒自动转旁路模式
外接电池电压	192VDC
电池类别	免维护密封铅酸蓄电池
通讯介面	1.电源端口 2.UPS关断 3.UPS监控端 4.UPS自检 5.自动存储
液晶显示	输入输出电压，输入输出频率，电池电压，负载百分比，机内温度
发光二极管指示	低电池电压指示，在线指示，逆变指示，旁路指示
产品尺寸(mm)	950×675×1315