



PALM SPRINGS 棕榈泉



Palm springs 棕榈泉



Manufacturing process 生产工艺	Tufting 1/5" looppile	1/5"针距 圈绒
Pile content 纱线成分	100% pure new wool	100%纯新羊毛
Primary backing 初级底背	Woven PP	丙纶编织
Secondary backing 次级底背	Synthetic backing	合成底背
Pile weight 纱线重量	ca.1650gr/m2	
Total weight 总重	ca.2950gr/m2	
Pile height 纱线高度	ca.6mm	
Total height 总高	ca.8mm	
Number of knots 针节密度	ca.70,290/m2	
Width 宽度	400cm	
Number of colour 颜色数量	8	
Light fastness 色牢度	4-5年	
Water resistance 防水性	5年	
Sound insulation 吸音性	28dB分贝	
Combustibility 防火性	Efl(EN 13501-1)	



精纺羊毛纱线, 纱线细腻光泽, 采用最新的PIECE DYED 染色技术, 提供客户对颜色的个性化要求; 独特的纱线表面切割工艺, 若隐若现的视觉效果, 纱线象晨曦处现时的微明, 清晰而温暖; 重达1600克的纱线让脚感倍加舒适, 彰显主人品位; 3股纱线和防污技术, 更使地毯历久如新



WOOLMARK

Domotex 2007



在2007年度的德国汉诺威地面材料展览会上被国际羊毛局誉为**TOP OF RANGE** 的顶级羊毛地毯