

标准型电导率/电阻率/温度/盐度/TDS 仪 SC-2300

特性

- 智能型微电脑设计 Cond/Resi/Temp./Sal./TDS 测定仪
- 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示
- 具背光功能，符合人体工学设计
- 薄膜式按键，具防水溅能力，操作简单方便
- 具手动/自动校正；手动/自动选择温度补偿功能
- 组合键进入设定、校正模式设计，防止错误更改
- 具 450 组测值资料储存及 RS-232 数位输出功能



应用

广泛应用于各种科研部门、高等教育、一般实验室、品管检验、RO 水、纯水、循环水、锅炉水的分析领域

规格

测量范围

Cond: 0.00us/cm~199.9ms/cm 五段自动量程

Resi: 0.00~19.99MΩ/cm

Temp: -10.0~110.0℃

盐度: 0.0~70.0ppt

TDS: 0~1999mg/L

分辨率

Cond: 0.01us/cm

Resi: 0.01MΩ/cm

Temp: 0.1℃

盐度: 0.1ppt

TDS: 1mg/L

仪表精度

Cond: 0.5%±1Digit

Resi: 1%±1Digit

Temp: ±0.2℃

盐度: 0.5%±1Digit

TDS: 0.5%±1Digit

温度补偿 25℃线性

自动温度补偿 NTC30K/Pt1000 自动识别

手动温度补偿 按键调整设定

温度补偿系数

可调 0.00~19.99%/℃线性补偿模式

内建固定非线性补偿模式

电极常数

0.000~50.00cm⁻¹ 按键调整设定

手动校正 按键调整电极常数设计

自动校正 预设 5 点标准

10、84、1413us/cm 及 12.88、100ms/cm

工作温度 0~50℃

显示幕 大型背光型液晶显示幕

资料储存 450 组测值资料储存

数位输出 RS-232

模拟输出 1~5V 对应测值程序设定

电源输入 4XAA 电池、6V AC/DC 转换器

认证 CE 认证

仪表尺寸 220*190*70mm(L*W*H)

重量 0.8Kg