

标准型 pH/ORP/测定仪 SP-701

特性

- 标准型设计 pH/ORP 测定仪
- 大型液晶显示幕，具测量单位显示功能
- 薄膜式按键，具防水溅能力，操作简单方便
- 具手动校正;手动/自动选择温度补偿功能
- 旋钮式调整设定、校正设计



应用

广泛应用于各种科研部门、高等教育、一般实验室、品管检验等分析领域。

规格

<p>测量范围</p> <p>pH: 0.00~14.00pH</p> <p>ORP: -1999~+1999mV</p> <p>TEMP: 0.0~100.0℃</p> <p>分辨率</p> <p>pH: 0.01pH</p> <p>ORP: 1MV</p> <p>TEMP: 0.1℃</p> <p>精度</p> <p>pH: 0.01pH±1Digit</p> <p>ORP: 0.1%±1Digit</p> <p>TEMP: 0.2℃±1Digit</p>	<p>温度补偿</p> <p>自动温度补偿 NTC30K0.0~100.0℃</p> <p>手动温度补偿 旋钮调整 0.0~100.0℃</p> <p>手动校正:两点旋钮调整校正设计</p> <p>工作温度: 0~50℃</p> <p>输入阻抗: >10¹²Ω</p> <p>显示幕: 0.67"大型 LCD 显示</p> <p>模拟输出: 0~2000mV 对应满量程</p> <p>电源输入: 9V 方形电池、9V AC/DC 转换器</p> <p>仪器尺寸: 260*212*72 (L*W*H)mm</p> <p>重量: 0.8Kg</p>
---	---