



PS2 系列

PS2 系列是一种柱塞计量泵，它具有弹簧驱动装置和铝制外壳

特点

流量： 40-1000 升/小时
 最大压力： 20BAR
 冲程频率： 58/78/116 次/秒
 柱塞直径： 25-89 毫米
 电机： 标准电压 0.25/0.37/0.55/0.77 千瓦（IP55）
 冲程长度： 25 毫米



型号	隔膜直径	冲程数/分钟	流量 (升/小时)	最大压力				连接尺寸		三相电机 (千瓦)
				bar		psi		SS316	PVC	
				SS316	PVC	SS316	PVC			
PS2E025A	25	58	40	20	10	290	145	3/8gf	3/8gf	0.25
PS2E025C		116	80							
PS2E030A	30	58	55	20	10	290	145	3/8gf	3/8gf	0.25
PS2E030C		116	112							
PS2E038A	38	58	90	20	10	290	145	1/2gf	3/8gf	0.37
PS2E038C		116	180							
PS2E048A	48	58	140	20	10	290	145	1/2gf	1/2gf	0.55
PS2E048C		116	284							
PS2E054A	54	58	180	15	10	217.5	145	1/2gf	1/2gf	0.55
PS2E054C		116	365							
PS2E064A	64	58	250	10	10	145	145	3/4gf	3/4gf	0.75
PS2E064C		116	505							
PS2E076A	76	58	365	7	7	101.5	101.5	1gf	1gf	0.75
PS2E076C		116	730							
PS2E089A	89	58	495	5	5	72.5	72.5	1gf	1gf	0.75
PS2E089C		116	1000							