

PosiTest DFT

涂层测厚仪

New



应用于...

- 粉末涂料
- 油漆应用
- 涂层检测

DeFelsko®

The Measure of Quality

PosiTest DFT

涂层测厚仪

实际尺寸

两种型号

• PosiTest DFT F 型

用于钢铁上的非磁性涂镀层，如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等。

• PosiTest DFT Combo 型

为两用型。既可用于钢铁上的非磁性涂镀层，如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等的测量，又可用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层，如阳极氧化膜、油漆、涂料等的测量。

仪器可自动识别两种情况。



仪器特点

- 大屏幕液晶显示
- 快速、连续测量
- 自动开机，自动关机
- 零点校准
- 防磨红宝石探头
- 测量声音指示
- V型槽可用于有弧度的部位
- 公英制转换

技术参数

测量范围	0~1000μm
精度	±(2μm+3%)
尺寸	100x38x23mm
重量	70g



标准配置

主机(内置探头)
标准箔
7号电池
说明书
仪器盒



东莞市嘉品仪器有限公司 <http://www.jp17.com> <http://www.jp17.com.cn>
电话: 0769-88098088 88098088 83261588 83261566 83287161 83287171
传真: 118330-83261566 直线: 0769-83222169 83222178 QQ: 1015117
E-MAIL: www@jp17.com E-MAIL: xiang059@163.com

MADE IN THE USA