

T5荧光灯高性能电子镇流器

产品代码 Product code(s)	型号 Model	电源 Line		产品尺寸 Size(mm)				数量/箱 (个) Quantity/carton (pce)	单重 Unit Weight (kg)
		电压 Volts	频率 Frequency	L	W	M	H		
11378	ELB114	220~240V	50/60Hz	278	30	268	25.4	36	0.25
11388	ELB214	220~240V	50/60Hz	278	30	268	25.4	36	0.25
11395	ELB314	220~240V	50/60Hz	362	30	352	25.4	27	0.40
11397	ELB414	220~240V	50/60Hz	362	30	352	25.4	27	0.40
11398	ELB121	220~240V	50/60Hz	278	30	268	25.4	36	0.25
11379	ELB128	220~240V	50/60Hz	362	30	352	25.4	36	0.25
11390	ELB228	220~240V	50/60Hz	362	30	352	25.4	27	0.40
11401	ELB135	220~240V	50/60Hz	362	30	352	25.4	36	0.25
11402	ELB235	220~240V	50/60Hz	330	40	322	28	18	0.50
24850	ELB149	220~240V	50/60Hz	362	30	352	25.4	27	0.40
24851	ELB154	220~240V	50/60Hz	362	30	352	25.4	27	0.40

技术参数 Technology parameters

产品代码 Product code(s)	型号 Model	配用灯管Lamp Type		启动方式 Starting	输入功率 Input Power (Watts)	输入电流 Nominal line (Amps)	功率因数 Power Factor (PF)	总谐波失真 THD	波峰系数 Crest Factor
		数量 Qty	规格 Wattage						
11378	ELB114	1	T5 14W	预热	17	0.08	0.98	15%	< 1.7
11388	ELB214	2	T5 14W	预热	33	0.15	0.98	15%	< 1.7
11395	ELB314	3	T5 14W	预热	48	0.22	0.98	15%	< 1.7
11397	ELB414	4	T5 14W	预热	62	0.28	0.98	15%	< 1.7
11398	ELB121	1	T5 21W	预热	24	0.11	0.98	15%	< 1.7
11379	ELB128	1	T5 28W	预热	33	0.15	0.98	15%	< 1.7
11390	ELB228	2	T5 28W	预热	62	0.28	0.98	15%	< 1.7
11401	ELB135	1	T5 35W	预热	40	0.17	0.98	15%	< 1.7
11402	ELB235	2	T5 35W	预热	72	0.33	0.99	15%	< 1.7
24850	ELB149	1	T5 49W	预热	54	0.24	0.98	15%	< 1.7
24851	ELB154	1	T5 54W	预热	59	0.26	0.98	15%	< 1.7