



GE 照明

陶瓷金卤灯 PAR20、PAR30、PAR38 系列

产品型号	功率	灯电流	色温	显色指数	光束角	灯头	全长	燃点位置	初始流明	平均寿命	包装数
陶瓷金卤灯 PAR20											
CMH35/PAR20/UVC/830/E27/SP	35	0.5A	3000	80+	窄光	E27	81.2	任意	2,100	10,000	8
CMH35/PAR20/UVC/830/E27/FL	35	0.5A	3000	80+	宽光	E27	81.2	任意	2,100	10,000	8
陶瓷金卤灯 PAR30											
CMH35/PAR30/UVC/830/E27/SP	35	0.5A	3000	80+	窄光	E27	120	任意	2,400	10,000	8
CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL	35	0.5A	3000	80+	宽光	E27	120	任意	2,400	10,000	8
CMH70/PAR30/UVC/830/E27/SP	70	0.98A	3000	80+	窄光	E27	120	任意	4,700	10,000	8
CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL	70	0.98A	3000	80+	宽光	E27	120	任意	4,700	10,000	8
陶瓷金卤灯 PAR38											
CMH70/PAR38/830/SP15	70	0.98A	3000	80+	15°	E26	120	任意	4,800	10,000	6
CMH70/PAR38/830/FL25	70	0.98A	3000	80+	25°	E26	120	任意	4,800	10,000	6
CMH70/PAR38/830/WFL	70	0.98A	3000	80+	宽光	E26	120	任意	4,800	10,000	6
CMH100/PAR38/830/SP15	100	0.98A	3000	80+	15°	E26	120	任意	6,000	10,000	6
CMH100/PAR38/830/FL25	100	0.98A	3000	80+	25°	E26	120	任意	6,000	10,000	6
CMH100/PAR38/830/WFL	100	0.98A	3000	80+	宽光	E26	120	任意	6,000	10,000	6

美国通用电气 GE 照明 特种光源 中国经销商
上海润合电子科技有限公司

地址：上海 祁连山南路 2199 号真新商务大楼 5 楼 515 室 邮编：201824

电话：021-69105003 传真：021-51564149

网址：www.coldlighting.com 网络实名：低温灯管

VER20081127