

旋涡混合器 Vortex-2

一、产品特点：

高效的无刷直流电机驱动，寿命长，无电磁干扰 具有安全转速保护功能

造型新颖，体积小巧，坚固的底座构造确保仪器的寿命期长

采用增强型工程塑料成型技术、耐酸碱，耐碰撞，工作台面为耐磨天然橡胶。

仪器集成了连续、点振、调速、平板型、碗型等所有功能，为您的实验了快速的工作平台。

选用不同配件，对仪器的功能进行扩展，离心管，试管和酶标板等多种振荡板可供选择

选配手持支撑杆，配真空吸脚，配平板垫片，选配 0.2/0.5/1.5/2.0/5/10/15ml 多孔适配器

二、技术参数：

产品型号	Vortex-3	Vortex-2	Vortex-5
速度范围：	0-2800 rpm	2800 rpm	0-3000 rpm
转速显示：	刻度	无	刻度
运行方式：	连续运转/点动	连续运转	连续运转/点动
周转直径：	4.5mm	4.5mm	5.5mm
频率：	50HZ		
功率：	60W		
振荡方式：	圆周		
电机输入功率：	60W		
电机输出功率：	10W		
允许环境温度：	5-40℃		
电压：	198-242V		
允许环境湿度：	80%		
外壳防护等级：	IP56		
外形尺寸：	140*145*145	140*145*145	170*145*165

