

## 可调式漩涡混匀器 Vortex-5

### 一、产品介绍

上海嘉鹏科技独立研发生产的可调式漩涡混匀器 Vortex-5 是一种新型的混合设备,它不需要用搅棒和磁力搅拌的方式来混合液体,所以液体不受外界污染和磁场影响。可调式漩涡混匀器具有结构简单、操作方便、体积小、耗电省、速度快、混合彻底、混合效率高等特点。它能将附在管壁上的试液全部混合。对于不同的容器如试管、烧瓶、烧杯、分液漏斗均可使用,可手持一个或多个容器在工作台面上同时混合。

### 二、产品特点:

有两种模式可供选择,接触模式适合短时混合样品,和连续模式。

高效的无刷直流电机驱动,寿命长,无电磁干扰 具有安全转速保护功能

造型新颖,体积小巧,坚固的底座构造确保仪器的寿命期长

采用增强型工程塑料成型技术、耐酸碱,耐碰撞,工作台面为耐磨天然橡胶。

仪器集成了连续、点振、调速、平板型、碗型等所有功能,为您的实验了快速的工作平台。

选用不同配件,对仪器的功能进行扩展,离心管,试管和酶标板等多种振荡板可供选择  
选配手持支撑杆,配真空吸脚,配平板垫片,选配 0.2/0.5/1.5/2.0/5/10/15ml 多孔适

配器

### 三、技术参数:

产品型号	Vortex-3	Vortex-2	Vortex-5
速度范围:	0-2800 rpm	2800 rpm	0-3000 rpm
转速显示:	刻度	无	刻度
运行方式:	连续运转/点动	连续运转	连续运转/点动
周转直径:	4.5mm	4.5mm	5.5mm
频率:	50HZ		
功率:	60W		
振荡方式:	圆周		
电机输入功率:	60W		
电机输出功率:	10W		
允许环境温度:	5-40℃		
电压:	198-242V		
允许环境湿度:	80%		
外壳防护等级:	IP56		
外形尺寸:	140*145*145	140*145*145	170*145*165

