

Z-500 型管道流量计

Z-500系列管道流量计

Z-500塑管流量计是我厂应市场需求研制开发的新产品，主要部件：锥管材料为聚碳酸酯(PC)或聚砜(PSU),上下联接件为聚氯乙烯(PVC),浮子材料由不锈钢或ABS制成，具有耐酸、耐碱。连接方式多种有PVC,插接管连接,内外螺纹连接及面板流量计安装。

工作压力: 0.6MPa

温度: 70 °C

精确度: ± 5%

O 型 圈 : EPDM

技术参数

型号	水		空气 (m ³ /h)	插接管 连接	外螺纹 连接	内螺纹 连接
	GPM	LPM				
Z-5008	0.1~1 0.2~2 0.5~5	0.5~4 1~7 1.8~18	1~7 2~12 3~30	ø20	1/2"NPT	—
Z-5008C	0.1~1 0.2~2 0.5~5	0.5~4 1~7 1.8~18	1~7 2~12 3~30	ø20	1/2"NPT	1/2"NPT
Z-5015	0.25~2.5 0.5~5 0.8~8	1~10 1.8~18 3~30	1.8~18 3~30 5~50	ø20	ZG3/4"	1/2"NPT
Z-5025	0.8~8 1~10	3~30 4~40	5~50 7~70	ø32	3/4"NPT	3/4"NPT
Z-5032	1.2~12 2~20 2.5~25	5~50 8~80 10~100	9~90 15~150 20~200	ø40	1 1/2"NPT	1 1/2"NPT
Z-5050	2.5~25 5~45 7~70	10~100 20~180 25~250	20~200 35~300 45~450	ø63	2"NPT	2"NPT
Z-5065	25~110 40~160 50~250	80~400 150~650 200~1000	150~700 250~1200 350~1500	ø75	2 1/2"NPT	2 1/2"NPT

Z-50 **08C-S-P-H**

型号

测量范围

浮子材料

连接方式

浮子材料

连接方式

S -ABS

P -插管

C -304SS

M -外螺纹

F -内螺纹

W -弯管