

MCH6

Elettrico trifase
Three-phase electric motor

Portata / Charging rate: **100 L / min - 6 m³ / h - 3,5 CFM**

Tempo di ricarica monobombola / Filling time cylinder 10 L - 0-200 Bar: **20 min**

Pressione di esercizio / Working pressure: **225 Bar - 3300 Psi, 300 Bar - 4300 Psi**

Giri/min unità pompante / Rpm pumping unit: **2800**

Motorizzazione / Driven by: **Elettrico trifase / Three-phase electric motor**

Potenza installata / Power: **3 Kw**

Giri/min motore / Rpm motor: **50 Hz 2800 (230 V - 50 Hz, 400 V - 50 Hz)**

60 Hz 3400 (230 V - 60 Hz, 440 V - 60 Hz)

Ampere assorbiti / Full load Amps: **11,5 A (230 V 50 / 60 Hz) 6,7 A (400 V 50 / 60 Hz)**

Dimensioni / Dimensions: **altezza 35, larghezza 65, profondità 39 cm**
height 13,7", width 25,5", depth 15,3"

Peso a secco / Dry weight: **39 Kg / 85 lbs**

Rumorosità / Noise: **81,7 dB ISO 3746**

N° stadi di compressione / Number of stages: **4**

N° cilindri / Number of cylinders: **4**

Capacità serbatoio olio / Lubricating oil capacity: **300 cc (0,3 L) / 10 FL. OZ.**

Lubrificante / Lubricant: **Olio Coltri CE 750 / Coltri Oil CE 750**

Telaio / Frame: **Acciaio verniciato con resina epossidica / Powder coated steel**

Separatore di condensa / Oil/moisture separator: **Finale / After last stage**

Sistema filtrante / Filtration: **Cartuccia a carbone attivo e setaccio molecolare**
Filter cartridge active carbon and molecular sieve

Valvole di sicurezza / Safety valve: **Finale / On the separator housing**

Tubi raffreddamento interstadio e finale / Interstage coolers and after coolers:
Acciaio inox / Stainless steel

Filtro aspirazione / Suction filter: **Micronico / Micronic**

Aria respirabile / Breathing air: **EN 12021 CGA E**

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



Spegnimento automatico alla pressione massima.

Autostop.

Cod. SC000521



Scarico condensa automatico con timer.

Autodrain with timer.

Cod. SC000522

Set automatismi completo / Autostop + autodrain

Cod. SC000523



Uscita supplementare

frusta 1,2 m e rubinetto BC.

1,2 m extra filling hose.

Cod. SC000320



Telaio in acciaio Inox

Stainless steel frame.

230 V - 50/60 Hz: **Cod. SC000131/I**

400/440 V - 50/60 Hz: **Cod. SC000130/I**