

# MCH26-32/ET COMPACT

	MCH26	MCH32
Portata / Charging rate	430 L/min - 26 m <sup>3</sup> /h - 15 CFM	530 L/min - 32 m <sup>3</sup> /h - 18 CFM
Tempo di ricarica monobombola 10 L - 0-200 Bar Filling time cylinder 10 L - 0-200 Bar	5 min	4 min
Pressione di esercizio / Working pressure	225 Bar - 3200 Psi	330 Bar - 4700 Psi
Giri/min unità pompante / Rpm pumping unit	1350	1550
Motorizzazione / Driven by	Elettrico trifase / Three-phase electric motor	
Potenza installata / Power	2 x 4 Kw (230 / 400 V - 50 Hz / 60 Hz) 2 x 4,8 Kw (440 / 480 V - 60 Hz)	2 x 5,5 Kw (230 / 400 V - 50 Hz / 60 Hz) 2 x 6,6 Kw (440 / 480 V - 60 Hz)
Giri/min motore / Rpm motor	2 x 2840 (230/400 V - 50 Hz) 2 x 3410 (230/400 V - 60 Hz / 440/480 V - 60 Hz)	2 x 2850 (230/400 V - 50 Hz) 2 x 3420 (230/400 V - 60 Hz / 440/480 V - 60 Hz)
Ampere assorbiti / Full load Amps	2 x 15,8,7 A (230 / 400 V - 50 Hz / 60 Hz) 2 x 8,7 A ( 440 / 480 V - 60 Hz)	2 x 20/11,6 A (230 / 400 V - 50 Hz / 60 Hz) 2 x 11,6 A (440 / 480 V - 60 Hz)
Dimensioni / Dimensions	altezza 1,32 - larghezza 0,89 - profondità 0,86 m / height 52" - width 35" - depth 33"	
Peso a secco / Dry weight	286 Kg / 630 lbs	306 Kg / 674 lbs
Rumorosità / Noise	72,4 dB ISO 3746	75 dB ISO 3746
N° stadi di compressione / Number of stages	3	
N° cilindri / Number of cylinders	3	
Capacità serbatoio olio / Lubricating oil capacity:	1600 cc (1,6 L) / 0,42 US Gallon	
Lubrificante / Lubricant	Olio Coltri CE 750 / Coltri oil CE 750	
Telaio / Frame	Acciaio verniciato con resina epossidica / Powder coated steel	
Separatore di condensa / Oil/moisture separator	2	
Sistema filtrante / Filtration	Maxifilter a carbone attivo e setaccio molecolare / Maxifilter active carbon and molecular sieve	
Valvole di sicurezza / Safety valve	2 interstadio, 1 finale / 2 interstage, 1 last stage	
Tubi raffreddamento interstadio e finale Interstage coolers and after coolers	Acciaio inox / Stainless steel	
Aria respirabile / Breathing air	DIN 3188 EN 12021 CGA E	

## ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES

- Scarico condensa automatico.  
Automatic condensate drain.
- Spegnimento automatico  
alla pressione impostata. / Autostop.
- Quadro elettrico con pulsante  
marcia/arresto e contaore.  
Electric switchboard with hourmeter.

## ACCESSORI OPZIONALI OPTIONAL ACCESSORIES

- Pannello di ricarica a distanza.  
Remote filling panel.
- Uscita supplementare con rubinetto  
BC (tubo 1,2 m) max 2 uscite.  
Extra filling hose BC valve (1,2 m)  
max two pieces.
- Sistema filtrante HYPERFILTER.  
HYPERFILTER filtration.
- Sistema filtrante PRESEC con indicatore  
elettronico della saturazione  
cartuccia filtro. / PRESEC filtration  
with visual indicator filter saturation.
- Versione 300 Bar. / 300 Bar version.

