

GB4208-IP1X 试验探棒

产品概述：

符合 IEC61032 图 1 试具 A、GB16842 试具 A、GB4208IP1、IEC60529IP1、IEC60065 等标准要求。用于防止手背触及的防护检验。

技术参数：

- 1、探球直径：50mm
- 2、挡板直径：45mm
- 3、挡板厚度：4mm
- 4、手柄直径：10mm
- 5、手柄长度：100mm
- 6、根据 IEC61032 图 1(Test probe A) 、GB/T4208-2008 表 6（第一位特征数字 1）
●制带 $50 \pm 5\text{N}$ 推力。



GB4208-IP2X 试验探棒

产品概述：

符合 GB4706、GB2099、GB4943、GB4208IPX2、GB3883 图 1、IEC61032 图 2 试具 B、IEC950 图 2A、IEC60884、IEC60335、GB/T16842 试具 B、UL507、EN60529 图 1、UL1278 图 8.4 等标准要求。用于防止手指触及或防触电检验的防护检验。

技术参数：

- 1、弯指直径：12 mm
- 2、弯指长度：80mm（三节总长度）
- 3、挡板直径：50mm
- 4、挡板长度：100mm
- 5、参考标准：GB4706.1-2005 第 8.1.1 条、IEC61032：1997 图 2
●制带 $10 \pm 1\text{N}$ 推力。



GB4208-IP3X 试验探棒

产品概述：

符合 IEC61032 图 2 试具 C、IEC60529IP3、GB4208IP3、GB/T16842 试具 C、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000 等标准要求。用于防止手持工具触及的防护检验。

技术参数：

- 1、探棒长度：100mm
 - 2、探棒直径：2.5mm
 - 3、档球直径：35mm
 - 4、手柄直径：10mm
 - 5、手柄长度：100mm
 - 6、根据 IEC61032 图 3(Test probe C) 、GB/T4208-2008 表 6（第一位特征数字 3）。
- 制带 $3 \pm 0.3\text{N}$ 推力。



GB4208-IP4X 试验探棒

产品概述：

符合 IEC61032 图 4 试具 D、IEC60529IP3、GB4208IP4、GB/T16842 试具 D、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000 等标准要求。用于防止手持金属丝触及的防护检验。

技术参数：

- 1、探棒长度：100mm
 - 2、探棒直径：1mm
 - 3、档球直径：35mm
 - 4、手柄直径：10mm
 - 5、手柄长度：100mm
 - 6、根据 IEC61032 图 4(Test probe D) 、GB/T4208-2008 表 6（第一位特征数字 4/5/6）。
- 制带 $1 \pm 0.1\text{N}$ 推力。

