

## 恒温恒湿试验箱厂家

尊敬的客户：

欢迎您的到来，[中宝检测设备有限公司](#)产品展示中心，如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言.如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：

[恒温恒湿试验箱](#)适用于各种材料之耐热、耐寒、耐干、耐温、耐湿性能测试。适合：电子、电气、仪表、食品、车辆、金属、化工、建材、航天、医疗、制品等检测质量之用。

产品名称: [恒温恒湿试验箱](#)

产品型号:ZB-TH-S-150Z

恒温恒湿试验箱的内容积 (L) :150

内尺寸 (H\*W\*D) mm: 600\*500\*500

调温方式:BTH 方式 (平衡调温调湿方式)

加热器: 镍铬合金电热丝式加热器

加湿器: 浅槽式加热加湿器

温湿度传感器: PT100 干湿球传感器

恒温恒湿试验箱的技术参数:

温湿度范围:

温度:- 40 ~ +150

湿度: 20% ~ 98%RH

湿度: 20% ~ 98%RH

温度波动度:  $\pm 0.5$  度

湿度波动度:  $\pm 2\%$  RH

湿度均匀度:  $\pm 2.5\%$  RH

升温时间: -20 ~ +150 度小于 60 分钟

降温时间: +20 ~ -20 度小于 45 分钟

恒温恒湿试验箱的结构及部件:

内外箱材质:

内箱:镜面不锈钢板; 外箱:不锈钢或钢板喷涂

保温材质: 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

控制器: 日本 OYO 或韩国 TEMI 人机介面触摸屏控制器

冷冻系统: 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置: 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统

电源:380VAC $\pm 10\%$ 或 220VAC $\pm 10\%$

程式恒温恒湿试验箱的标准配置:观察窗 (箱内照明)、直径 50mm 电缆孔 (位于左侧) 一个、试样架二套 (高度可调)

移动工作轮、加湿水箱

选购件:通讯接口, 记录仪、内置玻璃门和操作孔

注意: 请保证程式恒温恒湿试验箱的工作环境温度在 +5~+25 度之间

本产品属本公司标准型号产品, 如果您有特殊要求, 我们可以根据您的要求定做。

售后服务承诺: 本产品免费送货上门, 免费对客户方的操作人员进行专业的培训, 产品完全免费保修一年, 终身服务。

我司主营产品：恒温恒湿试验箱，高低温试验箱，湿热交变试验箱，步入式老化房，冷热冲击试验箱，桌上型恒温恒湿试验箱，精密烤箱，老化箱，耐黄变试验机，蒸汽老化试验机，盐雾试验箱，模拟运输振动试验台，机械式振动试验台，双翼跌落试验机，单翼跌落试验机，电磁振动试验台，纸箱抗压试验机，边压环压试验机，耐摩擦试验机，纸箱破裂试验机，拉力试验机，线材摇摆试验机，六光源对色灯箱

如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言.如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：

[嘉兴市中宝检测设备有限公司](http://www.jxzb1788.com)

联系人:周小姐

手机：13732586643

电话：0573-82679059

FAX：0573-82679300

QQ：2981698458

E-mail: [jxzb1788@163.com](mailto:jxzb1788@163.com)

浙江省嘉兴市南湖区广益路国际电气城 A11 幢

或者是登录我们的网站：<http://www.jxzb17.com> 我们将竭诚为您服务！