

桌上型恒温恒湿试验箱厂家

尊敬的客户：

欢迎您的到来，[中宝检测设备有限公司](#)产品展示中心，如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言.如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：



产品名称：[桌上型恒温恒湿试验箱](#)

产品型号:ZB-THZ-64G

桌上型恒温恒湿试验箱适用于各种材料之耐热、耐寒、耐干、耐温、耐湿性能测试。适合：电子、电气、仪表、食品、车辆、金属、化工、建材、航天、医疗、制品等检测质量之用。

桌上型恒温恒湿试验箱的产品参数：

- 1.产品容积 (L) :64
 - 2.内尺寸 (H*W*D) cm: 40*40*40
 - 3.调温方式:BTHC 方式 (平衡调温调湿方式)
 - 4.加热器: 镍铬合金电热丝式加热器
 - 5.加湿器: 浅槽式加热加湿器
 - 6.温湿度传感器: PT100 干湿球传感器
 - 7.温湿度范围:
温度:- 20 ~ +150
湿度: 30% ~ 98%RH
 - 8.温度波动度:±0.5 度
 - 9.湿度波动度:±1%RH
 - 10.湿度均匀度:±2 度
 - 11.升温时间: -20 ~ +150 度小于 60 分钟
 - 12.降温时间: +20 ~ -20 度小于 45 分钟
- 桌上型浙江恒温恒湿试验箱的结构及部件：

1.内外箱材质:

内箱:镜面不锈钢板

外箱:不锈钢或钢板喷涂

2.保温材质: 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

3.控制器: 日本 OYO 或韩国 TEMI 人机介面触摸屏控制器

4.冷冻系统: 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

5.保护装置: 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统

6.电源:220VAC±10%

7.标准配置:观察窗(箱内照明)、直径 50mm 电缆孔(位于左侧)一个、试样架二套(高度可调)

桌上型恒温恒湿试验箱的主要配件:通讯接口, 记录仪、内置玻璃门和操作孔

注意: 请保证仪器的工作环境温度在 +5~+25 度之间

本产品属本公司标准型号产品, 如果您有特殊要求, 我们可以根据您的要求定做。

售后服务承诺: 本产品免费送货上门, 免费对客户方的操作人员进行专业的培训, 产品完全免费保修一年, 终身服务。

我司主营产品: 浙江恒温恒湿试验箱, 高低温试验箱, 湿热交变试验箱, 步入式老化房, 冷热冲击试验箱, 桌上型恒温恒湿试验箱, 精密烤箱, 老化箱, 耐黄变试验机, 蒸汽老化试验机, 盐雾试验箱, 模拟运输振动试验台, 机械式振动试验台, 双翼跌落试验机, 单翼跌落试验机, 电磁振动试验台, 纸箱抗压试验机, 边压环压试验机, 耐摩擦试验机, 纸箱破裂试验机, 拉力试验机, 线材摇摆试验机, 六光源对色灯箱

如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见, 您可以给我们留言. 如果您还想了解更多, 请拨打我们的服务热线:

[嘉兴市中宝检测设备有限公司](http://www.jxzb17.com)

联系人:周小姐

手机: 13732586643

电话: 0573-82679059

FAX: 0573-82679300

QQ: 2981698458

E-mail: jxzb1788@163.com

浙江省嘉兴市南湖区广益路国际电气城 A11 幢

或者是登录我们的网站: <http://www.jxzb17.com> 我们将竭诚为您服务!