

## 零跌落试验机厂家

尊敬的客户：

欢迎您的到来，[中宝检测设备有限公司](#)产品展示中心，如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言.如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：0573-82679059 13732586643 Miss 周

型号：ZB-LDL-200

本试验台主要用于考核包装件在实际运输，装卸过程中受到跌落冲击的影响程度，评定包装在搬运过程中耐冲击强度和包装设计的合理性.零跌落试验机主要用于较大型包装跌落试验，零跌落试验机由一个可以快速向下移动的“E”型叉作为试件托架，被试货物按试验要求（面，棱，角实验）放置平衡。试验时，托板高速向下运动，脱离试件，“E”型叉在被试包装货物跌落至底板胶，已在高效减振器的作用下，嵌平于底板，从理论上，零跌落试验可从零高度范围作跌落试验，

跌落高度通过试验要求进行数字设定，并按设定高度自动执行跌落实验大型包装货物及试件跌落试验

适用标准：GB/T1019-2008

零跌落试验机主要参数：

- 1.试件最大重量（kg） 200
- 2.测试空间：依客户产品计算（1750x1000x2000）
- 3.测试高度：0~2000mm 任意设定可调
- 4.测试方面：棱，角，面
- 5.工作电源：380V/50HZ
- 6.驱动方式：电机驱动
- 7.保护装置：上，下设有感应型保护装置
- 8.冲击板材质：45#钢材，实心钢板
- 9.高度显示：LED 数字显示，及可设定高度停机功能
- 10.零跌落试验机跌落高度标识：采用标杆刻度标识
- 11.托臂结构：45#钢材，方通焊接而成
- 12.传动方式：台湾进口直线滑块和铜质导套，45#铬钢
- 13.加速装置：气动式
- 14.零跌落试验机跌落方式：电磁式和气动式综合配合
- 15.重量：约 1500KG
- 16.功率：5KW

本产品属本公司标准型号产品，如果您有特殊要求，我们可以根据您的要求定做。

售后服务承诺：本产品免费送货上门，免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品完全免费保修一年，终身服务。

我司主营产品：[浙江恒温恒湿试验箱](#)，[高低温试验箱](#)，[湿热交变试验箱](#)，[步入式老化房](#)，[冷热冲击试验箱](#)，[桌上型浙江恒温恒湿试验箱](#)，[精密烤箱](#)，[老化箱](#)，[耐黄变试验机](#)，[蒸汽老化试验机](#)，[盐雾试验箱](#)，[模拟运输振动试验台](#)，[机械式振动试验台](#)，[双翼跌落试验机](#)，[单翼跌落试验机](#)，[电磁振动试验台](#)，[纸箱抗压试验机](#)，[边压环压试验机](#)，[耐摩擦试验机](#)，[纸箱破裂试验机](#)，[拉力试验机](#)，[线材摇摆试验机](#)，[六光源对色灯箱](#)

如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言.如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：

[嘉兴市中宝检测设备有限公司](#)

联系人:周小姐

手机: 13732586643

电话: 0573-82679059

FAX: 0573-82679300

QQ: 2981698458

E-mail: [jxzb1788@163.com](mailto:jxzb1788@163.com)

浙江省嘉兴市南湖区广益路国际电气城 A11 幢

或者是登录我们的网站: <http://www.jxzb17.com> 我们将竭诚为您服务!