## 盐雾试验箱厂家

尊敬的客户:

欢迎您的到来,<u>中宝检测设备有限公司</u>产品展示中心,如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见,您可以给我们留言.如果您还想了解更多,请拨打我们的服务热线:



产品名称: <u>盐雾试验箱</u> 产品型号: ZB-Y-60 盐雾箱的主要特点:

有用自动/手动加水系统,水位不足时能自动补充水位功能,试验不中断。

精密玻璃喷嘴经可调雾气,雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散,并自然落于试卡片,并保证无结晶盐阻塞。

温度控制器使用数字显示, PID 控制误差±0.1℃。

<u>盐雾箱</u>具有双重超温保护,水位不足警示解保使用安全。试验室采用蒸气直接加温方式,升温速度快且均匀,减少待机时间。

饱合空气桶采用享利定律,予以加热加湿。并提供试验室所需之湿度。

符合标准: GB10587-89、GB2423.17-93、《电子产品基本环境试验规程 Ka: 盐雾试验方法》 盐雾箱的主要规格和技术参数:

工作室尺寸(cm)

长\*宽\*高: 60X40X45

电源: 220VAC±10%

R.T~55°C  $\leq \pm 2$ °C  $\pm 0.5$ °C 1-2ml/80cm2.h

连续周期可调

## 盐雾沉降可调

盐雾箱主要是针对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、无机及有面皮膜,阳极处理、防锈油等防蚀外理后,测试其制品之耐蚀性。

注意:请保证盐雾箱的工作环境温度在 +5~+25 度之间

本产品属本公司标准型号产品,如果您有特殊要求,我们可以根据您的要求定做。

售后服务承诺:本产品免费送货上门,免费对客户方的操作人员进行专业的培训,产品完全免费保修一年,终身服务。

我司主营产品:<u>浙江恒温恒湿试验箱</u>,<u>高低温试验箱</u>,<u>湿热交变试验箱</u>,<u>步入式老化房</u>,<u>冷</u>热冲击试验箱,桌上型浙江恒温恒湿试验箱,精密烤箱,老化箱,耐黄变试验机,蒸汽老化试验机,盐雾试验箱,模拟运输振动试验台,机械式振动试验台,双翼跌落试验机,单翼跌路试验机,电磁振动试验台,纸箱抗压试验机,边压环压试验机,耐摩擦试验机,纸箱破裂试验机,拉力试验机,线材摇摆试验机,六光源对色灯箱

如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见,您可以给我们留言.如果您还想了解更多,请拨打我们的服务热线:

## 嘉兴市中宝检测设备有限公司

联系人:周小姐

手机: 13732586643 电话: 0573-82679059 FAX: 0573-82679300 QQ: 2981698458

E-mail: jxzb1788@163.com

浙江省嘉兴市南湖区广益路国际电气城 A11 幢

或者是登录我们的网站: http://www.jxzb17.com 我们将竭诚为您服务!