

# TES-1330A/1332A/1334A 数字式照度计

## 特性:

- ◆ 3 1/2 位液晶显示
- ◆ 准确度高及反应速度快
- ◆ 输出可外接记录器(TES-1332A/ TES-1334A)
- ◆ 读值锁定功能, 峰值锁定(TES-1334A)



## 一般规格:

显示器	3 1/2 位液晶显示
测量范围	20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (TES-1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100
过载显示	Highest digit of (1) is displayed
分辨率	0.01 Lux(1330A, 1334A) & 0.1 Lux(TES-1332A)
准确度	$\pm 3\%$ rdg $\pm 0.5\%$ f.s. (< 10,000 lux) $\pm 4\%$ rdg $\pm 10$ dgts (> 10,000 lux) (以色温 2856 K 标准平面灯校正)
重复测试	$\pm 2\%$
温度特性	$\pm 0.1\%$ /°C
取样率	Approx. 2 times/sec.
记录器输出	DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A)
操作及储存温湿度	0°C to 40°C (32°F to 104°F) < 70% R.H.
电源	one 9V battery
光探测器尺寸	100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H)
电表尺寸	135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)
重量	250g
附件	使用说明书、皮盒、9V 电池